


Додаток
до протокольного рішення
уповноваженої особи АТ «Лубнигаз»
№4-27 від 12.02.2024 року

Перелік змін

Було (Редакція від 09.02.2024 р.)	Стало (Редакція від 12.02.2024 р.)
Додаток 2 до тендерної документації(Технічна специфікація, Характеристики встановлені замовником)	
Маяк штукатурний 10мм 3м	Довжина, м: 3 Висота, мм: 10 Матеріал: Метал Оцинковка: Так Сітка: Без сітки Перфорація: Так
Монтажна піна 750	Призначення піни: для монтажу, для ізоляції Температура застосування: від +5 до +30 °С Температура експлуатації: від -40 до +90 °С Об'єм: 850 мл
Підкладковий рубероїд з посипкою ЕКО -ПЕ -2,5 (15м.кв/рулон)	Основа: поліефір; покриття наплавлюваного боку: плівка; покриття верхньої сторони: плівка; теплостійкість: 85 °С; температура гнучкості на брусі радіусом 25 мм: -15 °С; розривна сила у поздовжньому напрямку: 343 Н; довжина: 15 м; ширина: 1 м;
Рубероїд з посипанням Акваізол ЕЛАСТ -ПЕ -5,0 ПС (10м.кв/рулон)	Матеріал основи Поліестерова Матеріал посипання Сланець Наявність посипання Є Температурний режим від -50 до +120 °С Додаткові характеристики Габарити рулону – 10.00*1.00 м Маса 1 кв.м – 5.00 кг Модифікатор - СБС модифікатор Теплостійкість +110 °С Гнучкість на брусі -20 °С Верхнє захисне покриття - Крупнозерниста посипка
Сітка кладочна 50*50*4	Розмір осередку – 50х50мм Діаметр дроту – 4мм Розмір листа 1х2м Вид: неоцинкована
Цемент М500	Марка: М500 Вага, кг: 25 Тип: Портландцемент
Цегла рядова повнотіла М100	Тип цегли: повнотіла "одинарна". Міцність при стисненні: 100 кг/см2. Міцність на вигин: 22 кг/см2. Колір: червоний.

	Поглинання води: до 9-10%. Розміри: 250х120х65 мм.
Додаток 3 до тендерної документації(Додаток №2 до Договору поставки, Технічна специфікація, Характеристики встановлені замовником)	
Маяк штукатурний 10мм 3м	Довжина, м: 3 Висота, мм: 10 Матеріал: Метал Оцинковка: Так Сітка: Без сітки Перфорація: Так
Монтажна піна 750	Призначення піни: для монтажу, для ізоляції Температура застосування: від +5 до +30 °С Температура експлуатації: від -40 до +90 °С Об'єм: 850 мл
Підкладковий рубероїд з посипкою ЕКО -ПЕ -2,5 (15м.кв/рулон)	Основа: поліефір; покриття наплавлюваного боку: плівка; покриття верхньої сторони: плівка; теплостійкість: 85 °С; температура гнучкості на брусі радіусом 25 мм: -15 °С; розривна сила у поздовжньому напрямку: 343 Н; довжина: 15 м; ширина: 1 м;
Рубероїд з посипанням Акваізол ЕЛАСТ -ПЕ -5,0 ПС (10м.кв/рулон)	Матеріал основи Поліестерова Матеріал посипання Сланець Наявність посипання Є Температурний режим від -50 до +120 °С Додаткові характеристики Габарити рулону – 10.00*1.00 м Маса 1 кв.м – 5.00 кг Модифікатор - СБС модифікатор Теплостійкість +110 °С Гнучкість на брусі -20 °С Верхнє захисне покриття - Крупнозерниста посипка
Сітка кладочна 50*50*4	Розмір осередку – 50х50мм Діаметр дроту – 4мм Розмір листа 1х2м Вид: неоцинкована
Цемент М500	Марка: М500 Вага, кг: 25 Тип: Портландцемент
Цегла рядова повнотіла М100	Тип цегли: повнотіла "одинарна". Міцність при стисненні: 100 кг/см2. Міцність на вигин: 22 кг/см2. Колір: червоний. Поглинання води: до 9-10%. Розміри: 250х120х65 мм.

Уповноважена особа АТ «Лубнигаз»


підпис

Володимир Педюра