


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Южно-Українська АЕС»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконуючий обов'язки заступника
головного інженера з ремонту





В. ЯНКУЛ
« 08 » 12 2021 р.

**Технічна специфікація до предмета закупівлі
Фільтр-осушувач**

ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021

ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Фільтр-осушувач	Аркуш	2
ЕРП ЦРТО СВКП			

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Начальник ЕРП		06.12.2021	В. ЯНКУЛ
Заст. Начальник УВТК		03.12.2021	С. НІКІТІН 
Начальник ВТС		01.12.21	Д. МІТЮНЧЕВ 
Начальник ЕРП ЦРТО СВКП		26.11.2021	В. БЕРДНИК
Розробив			
Інженер ЕРП ЦРТО СВКП		26.11.2021	Т. СКОРОХОД



ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Фільтр-осушувач	Аркуш	3
ЕРП ЦРТО СВКП			

ЗМІСТ

	Арк.
1 Технічні характеристики предмета закупівлі	4
2 Комплектність поставки продукції	4
Додаток А Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	5
Додаток Б Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції	7

ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Фільтр-осушувач	Аркуш	4
ЕРП ЦРТО СВКП			

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1

№ з/п	Характеристики предмету закупівлі	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	Класифікаційна належність			
1.1	Клас безпеки	Не класифікується	НП 306.2.141-2008	
2	Технічні характеристики предмета закупівлі			
2.1	Фільтр-осушувач Alco Controls ADK-305 або еквівалент			
2.1.1	Тип з'єднання різьбове під гайку, дюйм	5/8"		
2.1.2	Фільтрація дрібних частинок, мікрон	до 24		
2.1.3	Мідні фітинги	Для паяння мідно-фосфорним припоєм		
2.1.4	Діапазон температур, °C	від -45 до +65		
2.1.5	Максимальний тиск в системі, бар	45		
2.1.6	Відповідність директиві GPRV	HP		
2.1.7	Відповідає вимогам стандарту	UL		
2.2	Фільтр осушувач Alco Controls ADK-305S або еквівалент			
2.2.1	Тип з'єднання під паяння, дюйм	5/8"		
2.2.2	Максимальний робочий тиск, бар	45,0		
2.2.3	Сполучні розміри, мм(дюйм)	16 (5/8")		
2.2.4	Діапазон температур, °C	від - 40 до + 65		
2.2.5	Холодоагенти	HCFC/HFC/HC		
2.3	Фільтр-осушувач Alco Controls ADK-307-S або еквівалент			
2.3.1	Тип з'єднання під паяння, дюйм	7/8"		
2.3.2	Сполучні розміри, мм (дюйм)	22 (7/8")		
2.3.3	Максимальний робочий тиск, бар	46,0		
2.3.4	Холодоагенти	HCFC/HFC		
2.3.5	Діапазон температур, °C	від -40 до +70		

ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Фільтр-осушувач	Аркуш	5
ЕРП ЦРТО СВКП			

2.3.6	Матеріал з'єднання	Сталь з мідним покриттям		
2.4	Фільтр-осушувач Danfoss DML 165 023Z5045 або еквівалент			
2.4.1	Об'єм, см ³	234 (сердечник)		
2.4.2	Площа поверхні сердечника, см ²	220		
2.4.3	Робочий тиск (PS), бар	46		
2.4.4	Робоча температура (TS), °C	-40...+70		
2.4.5	З'єднання, дюйм	5/8"		
2.5	Фільтр-осушувач Danfoss DML 306 023Z0193 або еквівалент			
2.5.1	Об'єм, см ³	494 (сердечник)		
2.5.2	Площа поверхні сердечника, см ²	378		
2.5.3	Робоча температура (TS), °C	від -40 до +70		
2.5.4	Робочий тиск (PS), бар	46		
2.5.5	Розміри, мм	258xø80		
2.5.6	З'єднання, дюйм	3/4"		

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

Визначається згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі.	Аркуш	6
ЕРП ЦРТО СВКП	Фільтр-осушувач		

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ Й ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

А.1 Загальні положення

Фільтри-осушувачі рідини призначені для захисту холодильних установок і систем кондиціонування повітря від вологи, кислот і твердих включень.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
НП 306.2.141-2008	Общие положения безопасности атомных станций
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії

А.3 Вимоги до виготовлення продукції

Постачальник повинен підтвердити відповідність продукції вимогам даної ТС. Документами підтверджуючими відповідність продукції є гарантійний лист та оригінал або копії документу (паспорт, формуляр або інший документ) на підтвердження якості продукції.

А.4 Приймання продукції

А.4.1 Продукція контролюється:

- на етапі виготовлення – відділ технічного контролю Виробника;
- на етапі вхідного контролю – Замовником.

А.4.2 Вхідний контроль і приймання Замовником проводиться на майданчику зберігача ЮУ В ВП СГ згідно з встановленим СОУ НАЕК 038 порядком.

ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Фільтр-осушувач	Аркуш	7
ЕРП ЦРТО СВКП			

А.5 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.5.1 Маркування, пакування, транспортування продукції повинно відповідати вимогам конструкторських документів та стандартів, за якими вона виготовлялась.

А.5.2 Пакування повинно відповідати вимогам конструкторських документів виробника та забезпечувати захист продукції від усякого роду ушкоджень при впливі ударних навантажень і кліматичних факторів на весь період транспортування й зберігання у Замовника і Виробника в умовах, що відповідають цим ТС, і в межах установленого гарантійного строку зберігання.

А.6 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

Назва документа	Етап, на якому надається документ		
	Приймальні випробування	Приймально-здавальні випробування	У комплекті поставки
Документ (паспорт, формуляр або інший документ, підтверджуючий якість) предмету закупівлі на кожну одиницю або партію продукції	-	-	ТАК

ТСдоПЗ(т).23.0918.0359-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі. Фільтр-осушувач	Аркуш	8
ЕРП ЦРТО СВКП			

ДОДАТОК Б

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Б.1 Гарантійні зобов'язання постачальника щодо відповідності продукції вимогам замовника, умов, строків та реалізації гарантійних зобов'язань.

Б.2 Допускається застосування інших міжнародних або національних правил і стандартів за умови, що вимоги цих правил і стандартів, принаймні, еквівалентні вимогам правил і стандартів, зазначених у таблиці А.2.

Б.3 За умови надання еквіваленту продукції надати документальне підтвердження відповідності технічних характеристик еквіваленту технічним характеристикам товару, що закуповується.