

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)**по об'єкту**

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення: О220411 Біла Криниця - Велика Олександрівка, О220422 Велика Олександрівка – Старосілля, О220404 Давидів Брід - Калинівське - Бобровий Кут, О220402 Велика Олександрівка - Борозенське – Милове, О220105 Високе - Лиманець - Інгулець- /Р-47/, О220103 Брускінське – Львове, О220605 Високопілля – Блакитне, О220604 Заградівка – Кочубеївка, О220225 Межа Миколаївської області - Станіслав – Білозерка, О220602 Нововознесенське – Новомиколаївка, О221409 /О220415 - Червоне -/Т-04-03/, О221406 /Т-04-03/ - Новоолександрівка – піонертабір, О221403 Архангельське - Нововоскресенівка - /Т-04-03/, Херсонська область (додаткові послуги).

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
Експлуатаційне утримання (аварійний ремонт) автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220404 Давидів Брід - Калинівське - Бобровий Кут Бериславського району Херсонської області					
R190	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	3,4		
E592	Планування узбіч автогрейдером середнього типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	20,4		
E529	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту автогрейдером	км	40,8		
R179	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	2820,6		
E420	Нарізання кюветів, резервів автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 200 м, ґрунт II групи	м3	1466,617		
Експлуатаційне утримання (аварійний ремонт) автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220402 Велика Олександрівка - Борозенське - Милове, Бериславського району Херсонської області					
R470	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування до 3,5 см	м2	49200		
R190	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	8,2		
E722	Ущільнення шару щебеневого або гравійного покриття самохідним котком масою 8 т за 4 проходи по одному сліду	м2	49200		
E592	Планування узбіч автогрейдером середнього типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	16,4		

Склав

І.Ф.Кушилевська

Перевірив

У.Г.Мазепіна