

Технічне завдання на закупівлю диспетчерського пункту

1. Диспетчерський пункт має містити наступні приміщення:
 - тамбур;
 - санвузол;
 - приміщення диспетчера;
 - диспетчерський пункт має містити місце під назву зупинки.
- 2.Розміри диспетчерського пункту(мм) -3800*2100;
- 3.Розміри дверей та вікна металопластикові:
 - двері вхідні (м) 1,0*2,1;
 - двері 1 (м) 0,8*2,0;
 - двері 2(м) 0,7*2,0;
 - вікно (м) 0,85*1,0
- 4.Підлога :
 - утеплювач екструдований пінополістирол;
 - гідро-пароізоляція «Ізоспан Д»;
 - цементно-піщана стяжка М150 (армована (сітка Д 3мм, чарунками 100*100мм);
 - Лінолеум.
5. Покрівля.
 - сендвіч-панелі .
- 6.Водостічна система навісів (ПХВ):
 - жолоб водостічний;
 - труба водостічна;
 - коліно водостічної труби;
 - кронштейн водостічної труби;
 - заглушка жолоба водостічного;
- 7.Зовнішні стіни та перегородки утеплити відповідно до типової схеми.
- 8.Диспетчерський пункт має містити :
 - унітаз;
 - вмивальники 2шт;
 - водопровід та каналізацію;
- 9.Електропостачання диспетчерського пункту:
 - вузел обліку;
 - проводка під освітлення та розводка проводів під три силові розетки в кожній кімнаті.

Начальник виробничо-технічного відділу



Таможський