

Технічні та якісні вимоги
код за ДК 021:2015: 44510000-8 - Знаряддя

№	Найменування	Технічні вимоги	Од. вим.	К- ть
1	Набір викруток	Комплектація не менше 24 одиниць: Склад: - Викрутки хрестові Phillips (PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150) - Викрутки TORX (T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250) Викрутки шпигувальні (3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38) Пакування - ложемент Габарити не більше 560x375мм Вага не більше 2,41кг	шт	1
2	Набір ключів накидних	Комплектація не менше 4 одиниць: Ключі TORX: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24	шт	1
3	Шприць пневматичний	Максимальний тиск не менше 6 бар Витрата повітря не менше 100л/хв Вага не більше 1,4кг Ємність не менше 400мл Комплектація: Шприць, гнучкий та жорсткий наконечник	шт	1
4	Підставка автомобільна	Вантажопідйомність не менше 20000кг Висота підйому не менше 680мм Тип приводу гвинтовий Вага не більше 28кг	шт	4
5	Пістолет для герметика	Ємність не менше 1000мл До комплекту входять: пістолет та 5 змінних насадок Корпус з алюмінію	шт	1
6	Гайкокрут високомоментний	Професійний інструмент; Приєднувальний квадрат - 1/2"; Крутний момент на зрив не менше - 2034Нм; Акумулятор - 18В; Місткість акумулятора не менше 5Ач; Вага з акумулятором на 5Ач не більше 3,4кг; Підсвітка не менше 3 лед ламп Розмір (довжина) не більше 193мм Комплектація не менше - гайкокрут, зарядний пристрій, 2 акумулятори, кейс	шт	1
7	Набір головок ударних	Комплектація не менше 14 одиниць: Головки ударні з приєднувальним квадратом 1/2" на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27мм; Вага не більше 2,25кг Кейс металевий	шт	4
8	Набір зварювальних трубочин	Комплектація не менше 4 одиниць: - Прямі губки, розмір 10" - Круглі губки, розмір 7" - Прямі губки подовжені, розмір 9" - С подібна трубочина, розмір 11" Хромовані	шт	1
9	Тиски слесарні сталеві 8 дюймів	Ширина губок не менше 200мм; Розкриття губок не менше 225мм; Робоча глибина не менше 89мм; Загальна довжина не більше 492мм; Вага не більше 18кг	шт	1

10	Набір монтировок 4 одиниць	Комплектація не менше 4 одиниць: монтировка з руків'ям довжиною не менше 625мм та кутом 90 градусів; монтировка з руків'ям довжиною не менше 625мм та кутом 45 градусів; монтировка з руків'ям довжиною не менше 920мм та кутом 30 градусів; монтировка з руків'ям довжиною не менше 920мм пряма Кейс	шт	1
11	Набір інструментів універсальний	Комплектація не менше 109од.: Торцеві головки 1/4" 6 гранні (4,4.5,5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм). Головки торцеві довгі 1/4" 6 гранні (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм) Головки торцеві 1/4" (E4, E5, E6, E7, E8 мм). Біти в головці 1/4"HEX 3, 4, 5, 6 мм, TORX T8, T10, T15, T20, T25, T30, PH (PH1, PH2), PZ (PZ1, PZ2). Головки із шлицевою насадкою 1/4" (4, 5.5, 6.5 мм). Головка торцева 1/2" 6 гранні (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32мм). Торцеві головки довгі 1/2" 6 гранні (14, 15, 17, 19, 22 мм). Головка торцева 1/2" (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24). Головка свічкова 1/2" 6 гранні (16, 21 мм). Біти 5/16" HEX (7, 8, 10, 12, 14 мм), TORX (T40, T45, T50, T55, T60), PH для ударної викрутки (PH3, PH4), PZ (PZ3, PZ4), SL (8x1.2, 10x1.6, 12x2.0). Ключі шестигранні Г-подібні (1.5, 2, 2.5). Утримувач біт 1/2 "x 5/16". Тріскачки 1/4" та 1/2" 250 мм (з гумовими рукоятками). Подовжувачі 1/2" 125 та 250 мм, 1/4" 50 та 100 мм. Кардани 1/4" та 1/2". Вороток-викрутка 1/4" 150 мм Вороток 1/4" з плаваючою головкою 115 мм. Адаптер для біт 1/4" 25 мм. Перехідник 3/8" x 1/2" з отвором. Кейс	шт	1
12	Набор ключів ріжково-накидних	Комплектація не менше 26 одиниць: Ключі комбіновані 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм Вага не більше 5,67 кг Чохол – водонепроникна тканина	шт	1
13	Насос для перекачки рідин	Номінальна потужність не менше 550 Вт -Швидкість: 2800 об/хв -Макс. Потік не менше: 60 л/хв -Макс. відстань підйому не менше: 10 м -Макс. всмоктування не менше: 5 м -Діаметр входу/виходу: 25 мм Комплектація не менше: - впускний шланг: 2 м - вихідний шланг: 4 м - авто сопло - дизельний насос	шт	1
14	Комплект діагностичного обладнання	Комплектація не менше: - адаптер діагностичний МАН-лайт; - ПК Panasonic CS53 - Програмне забезпечення	шт	1

15	Ключ динамометричний	Приєднувальний квадрат 1/2" Мінімальний показник налаштування не більше – 70Нм. Максимальний показник налаштування не менше – 340Нм. Крок налаштування – 3 Нм. Похибка інструменту не більше - 4% Довжина ключа не більше – 570 мм. Вага не більше – 2.4 кг.	шт	1
16	Ключ динамометричний	Приєднувальний квадрат 3/4" Мінімальний показник налаштування не більше – 200Нм. Максимальний показник налаштування не менше – 1000Нм. Крок налаштування – 5 Нм. Похибка інструменту не більше - 4% Довжина ключа не більше – 1238 мм. Вага не більше – 6,150 кг.	шт	1
17	Домкрат гідравлічний	Мінімальна висота домкрата не більше 241мм Максимальна висота домкрата не менше 521мм Максимальна вантажопідйомність не менше 20 тон Вага не більше 10,5кг	шт	3
18	Кувалда	Вага ударної частини 1,36кг Руків'я – скловолокно з гумовим покриттям Хрестова насічка на ударній частині	шт	3
19	Кірка	Довжина руків'я не менше 900мм Вага не менше 2500г Руків'я – деревина Тип - двостороння: тонкий і плоский гострі кінці	шт	6
20	Лопата штикова	Руків'я – деревина Матеріал - сталь Ширина не менше 200мм Довжина не менше 1200мм Вага не більше 1,6 кг	шт	8
21	Лопата совкова	Руків'я – деревина Матеріал - сталь Ширина не менше 235мм Довжина не менше 1200мм Вага не більше 1,6 кг	шт	8
22	Зубило	Виконання: зубило з захисною ручкою Довжина не менше 300мм Ширина 25мм	шт	6
23	Пасатижі	Руків'я – пластик Довжина не менше 205мм Вага не більше 0,396кг	шт	3
24	Молоток	Вага ударної частини 0,8кг +/-10% Руків'я – деревина Загальна вага не більше 0,99кг Довжина руків'я не менше 350мм Ударна частина квадрат не менше 33мм	шт	6
25	Сокира	Вага ударної частини 1,25кг +/-10% Руків'я – деревина Довжина руків'я не менше 710мм	шт	6
26	Ножовка по дереву	Довжина різального полотна 500мм +/-10% Руків'я - пластик з гумовим покриттям Крок зуба - 8Т/9Р		3
27	Ножовка по металу	Довжина різального полотна 300мм Руків'я - метал з гумовим покриттям Крок зуба - 24 Трі Наявність сховища для додаткових лез - є		3
37	Дриль-шуруповерт акумуляторний безщітковий	Професійний інструмент; Безщітковий двигун; Крутний момент не менше - 60Нм;	шт	3

		Довжина не більше 165мм; Кількість ударів не менше 0-27000уд/хв; Максимальна кількість обертів не менше 500 та 1800 в залежності від режиму швидкості; Кількість швидкостей не менше 2; Акумулятор - 18В; Місткість акумулятора не менше 2Аг; Патрон металевий до 13мм; Вага з акумулятором на 2Аг не більше 1,5кг; Комплектація не менше - дріль-шурупверт, зарядний пристрій, 2 акумулятори на 2Аг, кейс, зажим для паска		
41	Набір свердел	Комплектація не менше 25 одиниць: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 мм Кейс – пластиковий Матеріал свердел HSS-G	шт	3

Сума: 369 000,00 грн.

Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.

Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

Вимоги до розмірів. Згідно заявки замовника.

Вимоги до упаковки. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах.

Вимоги до безпеки. Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів.

Вимоги до постачання. Постачання здійснюється партіями згідно рознарядки

Вимоги до гарантійного терміну та обсягом надання гарантій якості Товару.

На Товар, що поставляється, встановлено гарантійний строк, який дорівнює терміну, встановленого заводом виробником, згідно паспорту на поставлений Товар. Гарантійний термін обчислюється з дати підписання Акту про приймання товару або накладної. Якщо протягом гарантійного терміну буде виявлено, що Товар не відповідає вимогам Договору, Постачальник зобов'язаний вжити заходи щодо усунення порушень зазначених вимог. Усунення порушень має бути завершено не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати надходження письмового повідомлення від Замовника силами і за рахунок Постачальника.

Головний інженер



Володимир ЛЕГКИЙ