

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**  
**Дитячий ігровий майданчик з монтажем (код ДК 021:2015: 37530000-2 Вироби для парків**  
**розваг, настільних або кімнатних ігор)**

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

**1. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

1.1. Товар, що закуповується, повинен бути новий, якісний та якісні характеристики предмету закупівлі відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам, стандартам, тощо.

1.2. Послуги з транспортування, розвантажування, встановлення зупинок здійснюються за рахунок та силами постачальника, окремо не сплачуються та включаються до загальної вартості товару. Встановлення Товару відбувається після його огляду.

1.3. З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності характеристикам, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

1.4. Гарантійний термін експлуатації – 1 (один) рік з дати передачі та встановлення готового виробу.

1.5 У випадку постачання товару неналежної якості або товару, який не відповідає умовам закупівлі, не пізніше 5-днів з моменту отримання повідомлення від Замовника, усунути виявлені недоліки або замінити товар на товар належної якості.

1.6 У разі відмови Постачальником заміни товару неналежної якості або товару, який не відповідає умовам закупівлі на товар що відповідає технічним умовам тендерної документації, то такий договір буде розірвано, а поставка товару буде визнана такою що не відбулась.

## 2. ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ

| № з/п | Найменування     | К-сть | Зображення                                                                         | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ігровий комплекс | 1     |  | <p>Основою комплексу є клеєний брус виконаний з масиву сосни, січенням 100х100 мм довжиною 3000 мм -16 шт та 4шт 2500мм.</p> <p>В склад комплексу входить дві гірки , виконаних з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,2 мм.; спуск гірки має борти безпеки з вологостійкої фанери товщиною 15 мм., висотою не менше 100 мм.; ширина спуску між бортами 500мм. Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі становить 1,4 метри. Для підйому до стартового майданчика, комплекс обладнаний сходами.</p> <p>- металевої жердини з сходами, виконаної з труби діаметром Ø42мм та підставками на ній виконаних з труби діаметром Ø33,7мм, жердини з металевими скобами у вигляді лазанки виконаних з труби діаметром Ø33,7мм.</p> <p>-рукоходу виконаного з труби діаметром Ø33,7мм та перекладами Ø27мм.</p> <p>- гнutoї драбинки трапепії ,виконаної з труби діаметром Ø33,7мм та Ø27мм.</p> <p>- гнutoї кільцевої драбинки виконаної з труби діаметром Ø33,7мм та Ø27мм а також фланцем з вологостійкої фанери товщиною 15мм</p> <p>- чотири дашка з віконцями з вологостійкої фанери товщиною 15мм.</p> <p>- трьох гнutoх місткі з перилами, що з'єднують між собою башти, та являє собою каркасну конструкцію з труби 40х20 мм та труби не менше Ø27 мм для перил. Місток покритий дошкою.</p> <p>5.Метизи оцинковані та захищені пластиковими антивандальними заглушками</p> <p>Дерев'яні елементи пофарбовані фарбою на водній основі та є безпечною для використання на дитячих майданчиках. Попередньо дошка шліфується та покривається розчином для запобігання появи</p> |

|   |                    |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |   |                                                                                     | <p>грибка та плісняви. Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Всі металеві елементи захищені від корозії порошковим полімерним покриттям.</p> <p>Кріпильні елементи оцинковані, а місця зрізів труб захищені пластиковими антивандальними заглушками.</p> <p>Довжина: 3290мм</p> <p>Ширина: 1750мм</p> <p>Висота від рівня землі: 2170мм</p> <p>Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Гойдалка<br>гніздо | 1 |  | <p>Гойдалка складається з двох металевих стійок виконаних з труби діаметром Ø58 мм, між трубами приварено металевий лист 6мм з отворами; Поперечної балки виготовленої з труби діаметром Ø58 мм та приварених до неї пластин з листа 6мм та кріпленням елементу підвісів. Балка та стійки скріплюються між собою метизами. Сидіння діаметром 1200мм виконане з армованого канату на підвісах з ланцюгів.</p> <p>Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Всі металеві елементи захищені від корозії порошковим полімерним покриттям.</p> <p>Кріпильні елементи оцинковані, а місця зрізів труб захищені пластиковими антивандальними заглушками.</p> <p>Довжина: 3290мм</p> <p>Ширина: 1750мм</p> <p>Висота від рівня землі: 2170мм</p> <p>Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p> |

|   |                                          |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Фітнес<br>Екстра<br>№2                   | 1 |   | <p>Комплекс з вертикальних опорних труб перетином 100x100мм товщиною 3мм, стовпи в верхній частині закриті пластиковими заглушками. Комплекс включає в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- три турніка для підтягування з металевими перекладинами діаметром Ø33.7мм</li> <li>- трьох шведських стінок виконаних з труби діаметром Ø33.7мм</li> <li>- модулем брусів виконаних з труби діаметром Ø 43 мм;</li> <li>-двох рукоходів виконаних з труби діаметром 33,7мм.</li> </ul> <p>Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Всі металеві елементи захищені від корозії порошковим полімерним покриттям.</p> <p>Кріпильні елементи оцинковані, а місця зрізів труб захищені пластиковими антивандальними заглушками.</p> <p>Довжина: 6680мм<br/>         Ширина: 2000мм<br/>         Висота від рівня землі: 2500мм<br/>         Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p> |
| 4 | Лавка<br>паркова<br>без<br>підлокітників | 2 |  | <p>Виріб являє собою конструкцію у вигляді лавки яка складається з зварненого каркасу з труби діаметром 33,7мм , смуги 40x4 , дошки соснової лакованої ,попередньо з нанесеним іпрегнатом від цвілі. Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Металеві елементи пофарбовані порошковою фарбою. Кріпильні елементи оцинковані та захищені антивандальними заглушками, торці труб захищені пластиковими заглушками.</p> <p>Довжина: 1504мм<br/>         Ширина: 582мм<br/>         Висота від рівня землі: 825мм<br/>         Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Тренажер<br>Жим<br>від<br>грудей-        | 1 |  | <p>Жим від грудей забезпечує навантаження на м'язи шляхом згинання в плечовому та ліктьовому суглобах. Розвиває м'язи грудей та плечей. Тренажер дозволяє виконувати вправи з різним хватом рук (на рівні плечей та грудей). Верхня тяга виконує навантаження на м'язи шляхом згинання в</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                          |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | тяга<br>зверху           |   |                                                                                     | <p>плечовому та ліктьовому суглобах. Розвиває м'язи в плечовому поясі, грудей та спини. Основа тренажеру виготовлена з труби діаметром не менше 125 мм. до якої приварено пластину з листа товщиною не менше 8 мм через отвори якого відбувається кріплення до закладної. Навісні модулі жим від грудей та верхня тага виконані з пластин товщиною 5мм та конфігурації труб діаметром не менше 42мм та 33,7мм. Для запобігання удару при вправах , у верхніх та нижніх положеннях використовується гумовий демпфер. Для зручного використання на тренажері передбачені гумові ручки "гріпси". Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Металеві елементи пофарбовані порошковими фарбами. Кріпильні елементи оцинковані, а місця зрізів труб захищені пластиковими антивадальними заглушками. Довжина: не менше 1675м<br/>Ширина: не менше 1018мм<br/>Висота від рівня бетонування: не менше 1912мм<br/>Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу.</p> |
| 6 | Тренажер комбінований №2 | 1 |  | <p>Маятник- зміцнює суглоби ніг, м'язи талії, активно посилює кровообіг у ділянці таза. Бруси призначені для занять по зміцненню м'язів рук, плечей та спини, а також відпрацювання гімнастичних навичок. Несуча стійка тренажера виконана з труби Ø133 з товщиною стінки 3 мм, та привареного фланця для кріплення до закладної. Тренажер має ручки,, що являють собою зварний каркас, який прикручується до основної стійки виготовлених з труби Ø42,3мм та труби Ø27 мм на кінцях встановлено гумові рукоятки, Рухома частина маятника виготовлена з труби Ø42,3 ммз привареним до неї площадки та підшипникового вузла. З іншої сторони тренажеру приварено до основної стійки бруси виготовлених з труби діаметром Ø42,3мм<br/>Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Металеві елементи пофарбовані порошковими фарбами. Кріпильні елементи оцинковані, а місця зрізів труб захищені пластиковими антивадальними заглушками. Довжина: не менше 1350мм</p>            |

|   |                  |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |   |                                                                                     | <p>Ширина: не менше 795мм</p> <p>Висота від рівня бетонування: не менше 1450мм</p> <p>Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Тренажер гребний | 1 |  | <p>На даному тренажері при виконанні вправ імітуючих греблю до роботи залучається м'язи спини, плечового пояса, біцепса, черевного преса. Тренажер складається з елементів: опорної стійки, що виконана з металевої труби перетином Ø89 мм до якої приварено фланець для кріплення до закладної. Основна труба (рама) має діаметр на менше Ø60 мм, що зігнута під певними кутами та радіусами для утворення суцільної зварної конструкції, ручки з труби діаметром не менше Ø43,5 мм та труби Ø60мм, на яку кріпиться сидіння з вологостійкої фанери. Також окремий механізм, який через систему шарнірів і з'єднань кріпляться до важелю жиму. Всі шарнірні вузли включають у себе підшипники кочення закритого типу. На кінцях труби встановлюються гумові ручки. Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Всі металеві елементи захищені від корозії порошковим полімерним покриттям. Кріпильні елементи оцинковані, а місця зрізів труб захищені пластиковими антивандальними заглушками. Довжина: 1140мм Ширина: 824мм Висота від рівня землі: 740мм Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p> |

|   |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Смітник 50л  | 1 |  <p>Виріб являє собою конструкцію у вигляді урни для сміття яка складається з наступних вузлів: баку виконаного з листового металу товщиною 1мм та каркасу з труби 20х20х1,2. Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Металеві елементи пофарбовані порошковою фарбою. Кріпильні елементи оцинковані та захищені антивандальними заглушками, торці труб захищені пластиковими заглушками.</p> <p>Довжина: 440мм<br/> Ширина: 400мм<br/> Висота від рівня землі: 630мм<br/> Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | Балансир Діс | 1 |  <p>Виріб являє собою конструкцію у вигляді балансира який складається з наступних вузлів: основи закладної з труби Ø42мм та привареною віссю для балансування Ø30мм. До закладної змонтовано дошку товщиною 50мм та приклеєною вологостійкою фанерою 15мм. по усій довжині для запобігання розтріскування масиву дерева. На торцях дошки кріпляться каркаси сидінь з поручнями виконаних з кутника 50х50х4 та труби Ø27,4мм. До сидіння з нижньої частини встановлено гумові демпфери товщиною 12мм для амортизації при балансуванні. Елементи спинок виробу виконані з вологостійкої фанери товщиною 15мм.</p> <p>Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Металеві елементи пофарбовані порошковою фарбою. Дерев'яні елементи ( фанера та масив дерева) попередньо обробленні іпрегнантом для захисту від грибка та у подальшому захищені ґрунтом, фарбою або лаком на водній основі згідно із ТУ У 20.3-38115282-002:2017. Кріпильні елементи оцинковані та захищені антивандальними заглушками, торці труб захищені пластиковими заглушками.</p> <p>Довжина: 2330мм<br/> Ширина: 350мм<br/> Висота від рівня землі: 763мм<br/> Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p> |



|    |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Карусель<br>Заметіль | 1 |  <p>Виріб являє собою конструкцію у вигляді каруселі який складається з наступних вузлів: основи стійки виконаною з круга Ø45мм, металевого каркасу виконаного з труби Ø33,7мм, підлога якого виконана з вологостійкої ламінованої фанери товщиною 15мм. Трьох сидінь ,що виконані з вологостійкої фанери товщиною 15мм. Центральна колона виконана з труби Ø89мм на кінцях якої приварено втулки під підшипники. Конструкція обертається завдяки двом підшипникам радіальному та конічному що захищенні від попадання бруду та вологи завдяки пластиковим заглушками.</p> <p>Всі жорсткі з'єднання виконані за допомогою електрозварювання. Металеві елементи пофарбовані порошковою фарбою. Дерев'яні елементи ( фанера та масив дерева) попередньо обробленні іпрегнантом для захисту від грибка та у подальшому захищені ґрунтом, фарбою або лаком на водній основі згідно із ТУ У 20.3-38115282-002:2017. Кріпильні елементи оцинковані та захищені антивандальними заглушками, торці труб захищені пластиковими заглушками.</p> <p>Довжина: 1600мм<br/> Ширина: 1600мм<br/> Висота від рівня землі: 750мм<br/> Спосіб встановлення: прихований монтаж для унеможливлення демонтажу сторонніми особами</p> |
|----|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.1 Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати в пропозиції на кожний запропонований елемент: Паспорт (з інформацією про торгівельну марку виробника продукції), габаритні розміри з зображенням обладнання, гарантійний талон, Сертифікат відповідності обладнання нормам безпеки ДСТУ EN 1176-1 з додатками (назва запропонованого виробу має бути відображена в додатку)..

2.2 Крім цього, інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам тендерної документації має бути підтверджена: довідкою з детальним описом товару та відомостями про товаровиробника і країну походження запропонованого товару.

2.3 Товар є новим, непошкодженим.

2.4 Технічні характеристики запропонованого Товару не повинні суперечити вимогам Замовника. З цією метою Учасник надає лист з порівняльними характеристиками товару наступної форми\*\*:

| 3     | Вимоги замовника                 |                   | Пропозиція учасника       |                         |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| № п/п | Найменування та зовнішній вигляд | Технічне завдання | Найменування та зовнішній | Технічні характеристики |



|   |   |   |        |   |
|---|---|---|--------|---|
|   |   |   | ВИГЛЯД |   |
| 4 | 5 | 6 | 7      | 8 |

*\*\*Вимоги замовника заповнюються на підставі таблиці з цього Додатку.*

2.5 Оскільки предмет закупівлі буде використовуватись для загального користування, на підтвердження відповідності технічній специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, Учасники повинні надати в складі тендерної пропозиції оригінал діючого Сертифікату ISO 9001 на виробництво обладнання та, Сертифікат відповідності на метал що буде використовуватись та фарбу.

2.6 Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов'язані подати гарантійний лист, що під час виробництва товару будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони здоров'я та безпеки праці, з урахуванням роду діяльності виробників відповідних конструкцій та безпосереднє використання відповідної продукції великою кількістю людей, для підтвердження учасник надає Сертифікат ISO 45001:2019 чинний на весь період виконання робіт, виданий органом сертифікації.

2.7 Учасник у свої діяльності має відповідати умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля), на підтвердження учасник надає гарантійний лист із перерахуванням заходів що застосовується та сертифікат на відповідність стандарту ISO 14001:2015 чинний на весь період виконання робіт, виданий органом сертифікації

2.8 Ми, \_\_\_\_\_ у разі акцепту нашої тендерної пропозиції та укладання Договору з Замовником про поставку товарів згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати всі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

\_\_\_\_\_  
посада уповноваженої особи підпис та печатка  
Учасника

\_\_\_\_\_  
прізвище, ініціали

### **Примітка:**

1. З метою підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, **учасник готує та надає замовнику інформацію за змістом та по формі, що наведена вище.** Інформація подається учасником на власному бланку із зазначенням дати складання (у разі наявності такого бланку)

2. Вимога щодо відбитка печатки не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством (для учасників-юридичних осіб - які здійснюють діяльність без використання печатки відповідно до установчих документів).