

Технічні, кількісні та якісні вимоги

Комплекти матеріалів для відновлення зовнішнього виду трамвайних вагонів та тролейбуса для капітального ремонту рухомого складу

Код за ДК 021:2015 - 24220000-2 - Екстракти дубильних речовин, екстракти барвників, дубильні та фарбувальні речовини

	Найменування	Од. вим.	К-ть
1.	Комплект матеріалів для відновлення зовнішнього виду трамвайного вагона типу Т4ДМ (Т) до складу входять наступні матеріали: ґрунт ГФ-21 – 33,6 кг; Мастика на основі каучуку – 4,5 кг; Сольвент – 20 л; Фарба ПФ-115 сіра – 14 кг; Фарба ПФ-115 червона – 2,8 кг; Розчинник 647 – 20 л; Розчинник 2K Thinner 2100 – 15 л; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Сафарі №215 – 6 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel світло-сіра №671 – 3 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Чорна №601 – 5 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Біла №201 – 3 шт; Ґрунтовка сіра акрилова 2-х компонентна HS 4:1 Mobihel з затверджувачем 700 – 10 шт; реактивний ґрунт BODY 960 WASH PRIMER Ґрунт 1л + активатор 1л– 1 шт; Фібрал – 7,2 кг; Шпаклівка автомобільна Хамелеон – 60 кг; Скотч малярний – 20 рул.; Шліфшкурка Р60 – 30 м; Шліфшкурка Р120 – 30 м; Шліфшкурка Р150 – 30 м; Антисилікон – 10 л; Емаль антикорозійна молоткова – 12 кг; Плівка малярська – 15 шт.; Фільтр для фарби (воронка) – 10 шт.; Фарба автомобільна акрилова 2K Петергоф №404 – 6 л; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Гренадер №355 – 20 шт.	компл.	20
2.	Комплект матеріалів для відновлення зовнішнього виду спеціального трамвайного вагона, до складу входять наступні матеріали: ґрунт ГФ-21 – 39,2 кг; Мастика на основі каучуку – 9 кг; Сольвент – 20 л; Фарба ПФ-115 сіра – 11,2 кг; Фарба ПФ-115 червона – 2,8 кг; Розчинник 647 – 20 л; Розчинник 2K Thinner 2100 – 15 л; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel світло-сіра №671 – 9 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Чорна №601 – 2 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Біла №201 – 1 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Сафарі №215 – 4 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Медео №428 - 3 шт; Ґрунтовка сіра акрилова 2-х компонентна HS 4:1 Mobihel з затверджувачем 700 – 5 шт; реактивний ґрунт BODY 960 WASH PRIMER Ґрунт 1л + активатор 1л– 1 шт; Фібрал – 5,4 кг; Шпаклівка автомобільна Хамелеон – 32 кг; Скотч малярний – 10 рул.; Шліфшкурка Р60 – 20 м; Шліфшкурка Р120 – 20 м; Шліфшкурка Р150 – 20 м; Антисилікон – 7 л; Емаль антикорозійна молоткова – 8 кг; Плівка малярська – 5 шт.; Фільтр для фарби (воронка) – 5 шт.	компл.	1
3.	Комплект матеріалів для відновлення зовнішнього виду тролейбуса типу ПМЗ-Т2, до складу входять наступні матеріали: ґрунт ГФ-21 – 19,6 кг; Мастика на основі каучуку – 18 кг; Сольвент – 20 л; Фарба ПФ-115 сіра – 11,2 кг; Розчинник 647 – 20 л; Розчинник 2K Thinner 2100 – 15 л; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel світло-сіра №671 – 6 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Чорна №601 – 4 шт; Фарба автомобільна акрилова (0,75 л) 2K Mobihel Біла №201 – 1 шт; Ґрунтовка сіра акрилова 2-х компонентна HS 4:1 Mobihel з затверджувачем 700 – 10 шт; реактивний ґрунт BODY 960 WASH PRIMER Ґрунт 1л + активатор 1л– 3 шт; Фібрал – 5,4 кг; Шпаклівка автомобільна Хамелеон – 32 кг; Скотч малярний – 20 рул.; Шліфшкурка Р60 – 20 м; Шліфшкурка 120 – Р20 м; Шліфшкурка Р150 – 20 м; Антисилікон – 10 л; Емаль антикорозійна молоткова – 12 кг; Плівка малярська – 5 шт.; Фільтр для фарби (воронка) – 10 шт.; Перетворювач іржі – 5 л; Фарба System 2K RAL 5012 (1 л) – 16 шт; Затверджувач System AK425 (0,4 л) – 16 шт.	компл.	1

Сума: 3 097 900,00 грн.

Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.

Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.

У складі тендерної пропозиції Учасник гарантує відповідний листом стосовно того, що постачання здійснюється протягом 2024 року, дрібними партіями, поставка протягом двох днів після замовлення.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару. Учасник гарантує відповідний листом в довільній формі, що товар відповідає вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки, а також, що товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля.

Вимоги до розмірів. Згідно заявки замовника.

Вимоги до упаковки. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації.


Завантажувальні та розвантажувальні роботи і доставка товару здійснюються за рахунок та транспортом Постачальника та включається до ціни Товару.

Вимоги до безпеки. Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів.

Вимоги до гарантійного терміну та обсягом надання гарантій якості Товару.

На Товар, що поставляється, встановлено гарантійний строк, який дорівнює терміну, встановленого заводом виробником, згідно паспорту на поставлений Товар. Гарантійний термін обчислюється з дати підписання Акту про приймання товару. Якщо протягом гарантійного терміну буде виявлено, що Товар не відповідає вимогам Договору, Постачальник зобов'язаний вжити заходи щодо усунення порушень зазначених вимог. Усунення порушень має бути завершено не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати надходження письмового повідомлення від Замовника силами і за рахунок Постачальника.

Начальник СРС



Фазіл АЛЕКБЕРОВ