

№	Найменування й характеристика продукції	Арт.	Од. вим.	Кіл-ть	
1	Секційні гаражні ролети Розмір отвору: 3300х3720мм (ширина х висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий* Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=450мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка двостороння HGI-40.007 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна		шт.	1.0	
	Хвіртка з низьким порогом 100 мм Напрямок відчинення: праворуч Колір ручки хвіртки: A00-D6 Срібло* Колір профілів обрамування: A00-D6 Срібло* Запирання зсередини: з поворотною ручкою		шт.	1.0	
	Вставка світлопрозора Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір: 664х344мм; прямокутне із закругленими кінцями; подвійне прозоре застосування. Удароміцний акрил 3 мм.		шт.	5.0	
	Редуктор ланцюговий		шт.	1.0	

№	Найменування й характеристика продукції	Арт.	Од. вим.	Кіл-ть	
1	Секційні гаражні ролети Розмір отвору: 3300х3720мм (ширина х висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий* Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=450мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка одностороння HG-40.008 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна посилена		шт.	1.0	
	Вставка світлопрозора Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір: 664х344мм; прямокутне із закругленими кінцями; подвійне прозоре застосування. Удароміцний акрил 3 мм.		шт.	6.0	

№	Найменування й характеристика продукції	Арт.	Од. вим.	Кіл-ть	
1	Секційні гаражні ролети Розмір отвору: 3375х3600мм (ширина х висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий* Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=450мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка одностороння HG-40.008 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна посилена		шт.	1.0	
	Вставка світлопрозора Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір: 664х344мм; прямокутне із закругленими кінцями; подвійне прозоре застосування. Удароміцний акрил 3 мм.		шт.	6.0	
	Редуктор ланцюговий		шт.	1.0	





