



Виробник: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЦЕНТР»
(61024, м.Харків, вул. Чайковського, 25, кв.9, тел 0738323232,
ЄДРПОУ 40404935, ІПН 404049320315)

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НІГ ВІД ПРОТИПІХОТНИХ МІН URC
Spider Boot
ТУ У 15.2-40404935-002:2023



Технічний паспорт на виріб

1. Призначення та галузь застосування.

Системи захисту ніг від протипіхотних мін URC Spider Boot (надалі – ВИРІБ), призначені для ЗМЕНШЕННЯ впливу вибуху на ноги людини від підриву протипіхотних мін. ВИРІБ застосовується під час пересування пересіченою місцевістю, на який є ризик знаходження вибухонебезпечних предметів, протипіхотних мін.

2. Комплект поставки.

- ВИРІБ у кількості 2 штук, на праву та ліву ногу;
- паспорт;

3. Технічні характеристики.

НАЗВА ПАРАМЕТРУ	ЗНАЧЕННЯ
1. Фактичні габаритні розміри, мм:	
- довжина	478,00 ± 10
- ширина	251,00 ± 10
- висота	430,00 ± 30
2. Висота від землі до нижньої частини каркасу чаші, мм	95,00 ± 10
3. Висота від землі до верхньої частини каркасу чаші, мм	164,00 ± 10
4. Маса системи захисту, кг	3,5+3,5 ± 0,3

4. Будова виробу.

ВИРІБ складається з наступних комплектуючих:

- ніжки ліві – 2 шт;
- ніжки праві – 2 шт;
- опора – 4 шт;
- накладка – 4 шт;
- чаша – 1 шт;
- фальш-кришка – 1 шт;
- кришка основна – 1 шт;
- втулка розпірна – 4 шт;
- кріплення черевика – 1 шт;
- платформа регульовальна кріплення черевика (комплект кріплення черевика) – 1 шт.



5. Вимоги щодо техніки безпеки.

Перед початком експлуатації ретельно ознайомтесь з цим паспортом, та виконуйте усі наведені вимоги та рекомендації.

Не використовуйте ВИРІБ на ковзкій поверхні (лід, ковзку підлогу тощо), на сходах у будинках, на драбинах.

Надійно фіксуйте взуття у ВИРОБІ за допомогою застібок на кріпленні.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! При використанні виробу центр тяжіння тулуба людини буде завищений! Враховуйте це!

ВИРІБ призначений для ЗМЕНШЕННЯ впливу вибуху, він не дає 100% гарантії від травми! Будьте обачливими!

Під час вибуху протипіхотної міни у конструкції ВИРОБУ відбуваються руйнування, ступінь яких залежить від потужності вибухової речовини. Самостійно оцінити руйнування конструкції дуже складно, тому наполегливо рекомендується відправити пошкоджений ВИРІБ підприємству-виробнику, для оцінки руйнацій, та ремонту.

УВАГА! Пошкоджена система захисту, не залежно від потужності вибуху, не може забезпечити закладений рівень безпеки, без заміни пошкоджених елементів конструкції!

Забороняється вносити зміни у конструкцію ВИРОБА без узгодження з підприємством-виробником.

Забороняється використовувати ВИРІБ у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.

Забороняється експлуатація виробу з пошкодженими застілками, тріщинами ніжок, чаші та основної кришки.

Технічний паспорт на виріб

6. Вказівки щодо експлуатації.

ВИРІБ повинен експлуатуватися згідно з вимогами та рекомендаціями цього паспорту. Наполегливо не рекомендується експлуатація ВИРОБУ на твердих поверхнях, типу бетонних плит, асфальту тощо. Невиконання цієї рекомендації призведе до пришвидшеного зносу накладок ВИРОБУ, що потягне за собою зняття з гарантійного обслуговування.

Максимальне навантаження на один ВИРІБ з комплексу – 100 кілограм, при статичному навантаженні. Не рекомендується стрибати з вдягнутими системами – враховуючи, що для виконання вимог по безпеці при підриву, ніжки виконані з мінімальним запасом міцності. Невиконання цієї рекомендації призведе до злому ніжок у спеціально запланованих місцях, що потягне за собою зняття з гарантійного обслуговування.

ВИРІБ випускається з різними розмірами кріпленнями. При замовленні звертайте увагу на розмір кріплення.

Рекомендується регулярно проводити очищення зовнішніх поверхонь ВИРОБУ від пилу, бруду тощо. Забороняється використовувати для очищення будь які розчинники органічного, чи не органічного походження, та абразивні очищувачі. При очищенні використовувати теплий (не більше 40 градусів Цельсія) мильний розчин, та жорстку нейлонову щітку.

При експлуатації слід уникати тривалого впливу нафтопродуктів на накладки ВИРОБУ, поєднання цього впливу та динамічного (або статичного) навантаження може призвести до посиленого зносу накладок.

7. Вимоги до транспортування та зберігання.

Умови зберігання систем захисту – в опалювальних та вентильованих приміщеннях за температури від 10 °С до 25 °С та відносної вологості повітря від 25 % до 75 %.

Не дозволено зберігати системи захисту в одному приміщенні з хімічно-активними речовинами.

Транспортування систем захисту у пакуванні проводять усіма видами критого транспорту згідно з правилами, чинними на цих видах транспорту.

При транспортуванні слід скласти регульований асиметричний високий задник.

8. Гарантійні обов'язки.

Підприємство-виробник гарантує відповідність комплексу виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації та обслуговування ВИРОБУ;

- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів ВИРОБУ;
- наявності ушкоджень, спричинених пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;
- ушкоджень, спричинених неправильними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію ВИРОБУ.

Виробник залишає за собою право внесення змін до конструкцію, що покращують якість ВИРОБУ при збереженні основних експлуатаційних характеристик.

9. Ідентифікаційні дані виробу.

Номер ВИРОБУ	
Номер партії	
Дата виготовлення	

М.П.

Паспорт розроблений згідно з ДСТУ ГОСТ 2.601:2006