

Перелік змін

В пунктах Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

- 2. Укосна стійка Fe+Zn.
- 4. Кріплення міжсекційне оцинковане.
- 12. Комплект кріпильних елементів.
- 16. Гвинт, гайка, шайба (2шт.).

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. також в додатку №2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Цінова пропозиція».

Врахувати зміни щодо додаткової інформації по матеріалах:

В пунктах 2, 4, 12, 16 - Додаткова інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

- 2. Стійка кутова Fe+Zn (кріплення сітки з двох торців стовбця на 90°).
- 4. Кріплення між секційне оцинковане (для кріплення сітки секційної до стовбців).
- 12. Комплект кріпильних елементів. (для кріплення колючого дроту до козирків V – подібних).
- 16) Гвинт, гайка, шайба (2шт.), (для кріплення козирків V-подібних).

Звернути увагу на позицію 8, якщо конструктивно (поз.7) V – подібний елемент, закріплюється безпосередньо на стовбець то, даний елемент непотрібно доставляти. Деталь вузла узгодити з замовником.

№п/п	Найменування товару	Технічні характеристики марка, колір, розміри, ДСТУ, ТУ	однина вимірювання	кількість
1	Сітка секційна оцинкована	Секція "СТАНДАРТ КОЛОР" 200х50мм 4,00мм/4,00мм 2,5м/2,50м оц.+ППП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт	4320
2	Кутова стійка Fe+Zn 9кріплення сітки з двох торців стовбця на 90°)	Розмір 60х40х2мм, L=3м оц.+ППP RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт.	50
3	Стовп оцинкований	Розмір 60 мм*40 мм, висотою 3000 мм, товщина стінки - 3 мм. ППП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 6 отв.	шт.	4321
4	Кріплення міжсекційне оцинковане (для кріплення сітки секційної до стовбця)	Розмір 60 х 40 мм. Колір ППП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт.	26220
5	Ворота розпашні ВК-6	Розміри: 6000х2000мм. Без хфіртки Колір ППП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт.	3
6	Ворота розпашні ВК-6Х	Розміри: 6000х2000мм. З хфірткою Колір ППП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт.	1
7	Козирок V-подібний (на чотири нитки з кожної сторони)	Розмір 500 мм*500 мм. Колір ППП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ	шт.	4370
8	Кріплення козирків	Розмір (60 мм*40 мм), Колір чорний	шт.	4370
9	Дріт колючо ріжучий.	Дріт колючо ріжучий Загорожа оцинкована 600мм «Єгоза»	м	11340
10	Скоба монтажна для «Єгоза»		шт	54120
11	Дріт колючий оцинкований 1.8мм (без відхилень)		м	87000

12	Комплект кріпильних елементів (для кріплення колючого дроту до козирків V - подібних)	М6х30 болтів з гайками та шайбами	комп.	34670
13	Шайба	М6Ш	шт.	34670
14	Заклепка різьбова	Заклепка різьбова М6	шт.	34670
15	Арматура	А400 С Ø 12	т	4,00
16	Гвинт, гайка, шайба (2шт) (для кріплення козирків V – подібних)	Гвинт М8х85, Гайка М8, Шайба М8.65ГО29, Шайба 8.01.016	комп.	4337
17	Закладні під фундаменти для воріт	ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, L=800мм	шт.	32

Уповноважена особа

військової частини А1789

Вячеслав КЛЕПА

М.П.