

м.Лубни

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олбрізсервіс», надалі – „Постачальник”, в особі генерального директора Швеця Олега Євгенійовича, який (яка) діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Лубнигаз» надалі – „Покупець”, в особі генерального директора Кондратенка Ігоря Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються „Сторони” уклали даний Договір поставки товару (надалі по тексту — Договір), домовившись про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця матеріальні цінності за кодом **ДК 021:2015 42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої**, згідно з Специфікацією (Додаток № 1), яка є невід’ємною частиною Договору, надалі — Товар, а Покупець прийняти та оплатити зазначений Товар на умовах цього Договору.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в Додатку №2 до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору.

1.2. Поставка Товару проводиться окремими партіями, згідно письмових замовлень Покупця, які надаються Постачальнику наступними способами: електронною поштою (з email **denysboiko1@gmail.com**), телефонним, факсимільним зв’язком. Покупець самостійно визначає кількість Товару в кожній партії.

1.3. Асортимент та кількість Товару (об’єм товарної партії) погоджуються Сторонами в накладних, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

1.4. Постачальник гарантує, що він вправі здійснювати поставку (відчуження) Товару, який підлягає поставці на умовах даного Договору, а також гарантує про відсутність будь-яких обтяжень щодо цього Товару.

1.5.Обсяги закупівлі Товарів можуть бути зменшені залежно від реальної потреби та фінансової спроможності Покупця.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцеві Товар (товари), якість якого (яких) відповідає стандартам, технічним умовам, зразкам і вимогам, встановленим в Україні для даного виду Товару, а також вимогам Тендерної документації на закупівлю Товару, що підтверджується відповідними документами (сертифікатом відповідності, паспортом заводу-виробника тощо), які Постачальник зобов’язаний передати Покупцеві в момент передачі Товару (на вимогу Покупця).

2.2. Товар за всіма своїми показниками повинен відповідати наступним вимогам:

2.2.1. Якість Товару повинна відповідати діючим державним стандартам та санітарним нормам України.

2.2.2. Підтверджувальним документом щодо якості Товару є Сертифікат (паспорт) якості на поставлений Товар.

2.2.3. Товар повинен відповідати вимогам, під які підлягає цей Товар, та виготовлятися за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

2.3. Постачальник несе відповідальність за якісний та кількісний склад Товарів, який продається ним. Якщо Товар має брак, Покупець вправі вимагати від Постачальника замінити його на Товар належної якості та комплектації.

2.4. Гарантійний термін на поставлений Товар зазначається у товаросупровідних документах і не може бути менше 36 місяців з моменту підписання Сторонами видаткової накладної. У випадку, якщо протягом гарантійного терміну, за умови дотримання технології використання поставленого Товару, виникне аварійна ситуація, спричинена прихованими недоліками поставленого Товару, Постачальник зобов’язаний в межах п’яти робочих днів безкоштовно поставити Товар відповідної якості.

2.5. З метою забезпечення контролю за належною якістю Товару Постачальник зобов’язується забезпечити можливість присутності представника Покупця під час усіх етапів технологічного процесу виготовлення Товару.

3. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума цього Договору становить — **522 808,80 грн. (п’ятсот двадцять дві тисячі вісімсот вісім гривень вісімдесят копійок)** з ПДВ.

3.2. Ціна за одиницю, кількість Товару зазначаються в специфікації, узгодженій Сторонами, яка є невід’ємним додатком до даного Договору (Додаток № 1).

3.3. Оплата замовленої партії Товару здійснюється Покупцем шляхом передплати 100% вартості замовленої партії Товару протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання рахунку-фактури.

3.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;

перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

4.1. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з моменту фактичного отримання Товару Покупцем. Прийом-передача Товару оформляється шляхом підписання повноважними представниками Сторін видаткової накладної на придбаний Товар.

4.2. Поставка товару здійснюється шляхом самовивозу зі складу Постачальника.

4.3. Постачальник зобов'язується передати Покупцю замовлений ним Товар протягом 20 робочих днів з дати оплати замовленої партії Товару.

4.4. Одночасно з передачею Товару Постачальник зобов'язаний передати Покупцю видаткову накладну, документи, що засвідчують якість товару, гарантійні зобов'язання, документ, який містить інформацію про перевезення вантажу, обсяги такого перевезення та відповідальних за його здійснення осіб.

4.5. При отриманні Товару Покупець зобов'язаний перевірити наявність прийнятого Товару за кількістю (комплектністю) та якістю, його відповідність супровідній документації.

4.6. Прийом Товару здійснюється Покупцем відповідно до Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р., № П-6; Інструкції про порядок прийому продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р., № П-7.

4.7. Передача Товару проводиться за умови пред'явлення представником Покупця належним чином оформленої довіреності, за винятком випадку отримання Товару з боку Покупця безпосередньо директором.

4.8. У разі виявлення невідповідності Товару за кількістю, комплектністю чи якістю Покупець оформлює Акт обстеження Товару, в якому описується суть невідповідності, та невідкладно електронною поштою надсилає такий Акт Продавцю. Якщо Продавець не визнає фактів та обставин, вказаних в Акті, він забезпечує протягом трьох календарних днів, а разі якщо третій календарний день припадає на вихідний день у Покупця, то не пізніше першого після нього робочого дня, прибуття представника(-ів) Продавця для спільного обстеження Товару. У випадку недосягнення згоди між Покупцем та Продавцем, Покупець може залучити незалежних спеціалістів / експертів / лабораторії тощо.

4.9. У разі поставки Товару з невідповідністю за кількістю, комплектністю чи якістю, Постачальник зобов'язаний, на вимогу Покупця, замінити Товар на Товар належної якості, кількості, комплектності, протягом 5 робочих днів, якщо інший не погоджений Сторонами, або Покупець вправі відмовитись від цієї поставки. Ця умова також поширюватиметься на випадок виявлення недоліків Товару по якості, які будуть виявлені Покупцем протягом гарантійного терміну.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення виконання зобов'язань, визначених даним Договором, якщо доведуть, що такі порушення сталися не з їх вини.

5.2. Постачальник несе договірну відповідальність перед Покупцем за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. В разі якщо Покупець втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином, або з порушенням законодавства або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ), чи реєстрація якої зупинена, або за наявності будь-яких інших обставин (втрата статусу платника, результати зустрічної звірки, ознаки фіктивності чи нереальності господарських операцій тощо) в діяльності чи документах Постачальника, що матиме наслідком зменшення чи неможливість відображення Покупцем податкового кредиту, Постачальник зобов'язаний, на вимогу Покупця, відшкодувати збитки в сумі втраченого податкового кредиту та, крім того, суму штрафних санкцій, що підлягають застосуванню податковими органами до Покупця, на протязі 10 (десяти) робочих днів з дати відповідної вимоги Покупця.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, дій інших держав, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади, знеструмлення електромережі, збоїв комп'ютерних систем, карантин тощо), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин.

6.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за це при умові, що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30 днів до розірвання.

6.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентними органами або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка піддалася дії обставин непереборної сили.

7. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1. Всі суперечки, що виникають між Сторонами при виконанні умов даного Договору, вирішуються шляхом рівноправних доброзичливих переговорів, а при недосягненні згоди – передаються на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін, діє до 31.12.2024 року, а в частині проведення розрахунків та невиконаних зобов'язань – до їх повного виконання Сторонами.

8.2. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в даному Договорі, якщо видатки на цю мету затверджені у встановленому порядку.

8.3. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 20 календарних днів до дати розірвання та при відсутності невиконаних зобов'язань за даним Договором. У випадку отримання письмового повідомлення про розірвання Договору укладання додаткової угоди про розірвання не потребується.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір складений, підписаний та скріплений печатками у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються предмету даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Зміни, доповнення, додатки до даного Договору, його пролонгація здійснюються за зверненням будь-якої зі Сторін Договору та будуть дійсні при умові, якщо вони здійснені в письмовій формі, підписані уповноваженими на це представниками обох Сторін та скріплені печатками. Сторони негайно інформують одна одну про зміни адрес та реквізитів. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Сторони визнають що даний Договір та інші документи до Договору, підписані із застосуванням факсимільного зв'язку, є чинними до підтвердження їх оригіналами.

9.5. Сторони погодилися, що даний договір, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного договору, є конфіденційними і не можуть передаватися (розголошуватися) третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони даного договору, крім випадків, коли таке передання (розголошення) пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів або надається на запит компетентних державних органів або органів місцевого самоврядування, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.6. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб'єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».

9.7. Усі повідомлення, що направляються однією Стороною даного Договору іншій, якщо інше не передбачено Договором або за домовленістю Сторін, повинні бути викладені письмово, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою відповідної Сторони, і будуть вважатися надісланими належним чином, якщо вони надіслані Стороні рекомендованим листом по вказаним у даному договорі адресами.

9.8. На момент укладення даного Договору Постачальник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Відповідно до ч.3 ст.55 Господарського кодексу України Постачальник є суб'єктом середнього підприємництва.

9.9. На момент укладення даного Договору Покупець підтверджує, що є платником податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних підставах.

9.10. Покупець та Постачальник кожен зокрема гарантує, що на момент укладання даного Договору:

а) він є юридичною особою за законодавством України, належним чином зареєстрованим у такій якості, і має всі ліцензії, дозволи й інші документи, необхідні для здійснення діяльності за даним Договором; проти нього не порушені справи про банкрутство на дату укладання даного Договору; він буде продовжувати термін дії будь-яких ліцензій, дозволів, які необхідні для здійснення статутної діяльності й/або для виконання їм умов даного Договору й кожної з підписаних додаткових угод до нього, на весь період виконання зобов'язань за цим Договором;

б) він має право укладати даний Договір і виконувати свої зобов'язання за ним, оскільки є всі необхідні для цього повноваження від співвласників (засновників, учасників), будь-яких інших третіх осіб і відсутні будь-які обставини, які обмежують його право укласти й виконати даний договір;

в) фізична особа, яка зазначена в преамбулі даного Договору й підписала від його імені Договір, наділена достатніми для цього повноваженнями, які не скасовані й не обмежені, всі внутрішні процедури Покупця, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані в повному обсязі й належним чином;

г) не встановлено жодних обмежень з боку суду, господарського, адміністративного або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових осіб, які можуть привести до невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов'язань за цим Договором;

д) усі документи, надані Покупцем у зв'язку з підготовкою до підписання даного Договору, були подані в їхньому останньому завершеному стані, і на дату їх надання повністю відображають фінансовий стан Покупця й іншу інформацію про нього. За час, який пройшов з моменту надання зазначених документів, не відбулися ніякі істотні зміни в юридичному статусі, фінансовому стані або діяльності Покупця, які можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором.

9.11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю **та/або** строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОКУПЕЦЬ АТ «Лубнигаз»

Місцезнаходження: 37503, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л. Толстого, 87

Класифікація суб'єкта господарювання: суб'єкт середнього підприємництва

Банківські реквізити:

IBAN:UA583204780000026001924424332

в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478

Код ЄДРПОУ 05524713

ІПН 055247116046

свідоцтво платника ПДВ 100340819

e-mail: NewOffice@lubnygaz.com.ua

Тел. (05361) 624-88

Генеральний директор

А.І. Кондратенко/



ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «ОЛБРИЗСЕРВІС»

Місцезнаходження: Україна, 02093, м. Київ, вул. Литвинського Юрія, 59

Класифікація суб'єкта господарювання:

суб'єкт середнього підприємництва

Банківські реквізити:

IBAN:UA 783510050000026004878852388

В АТ «Укрсиббанк», м. Київ, МФО 351005

Код ЄДРПОУ 23392043

ІПН 233920426511

свідоцтво платника ПДВ 38801093

e-mail: info@breeze.ua

Тел. (050) 468-48-95, (044) 566-94-51

Генеральний директор

Швець О.Є./



Додаток №1
до Договору поставки № 06/02-2024
від « 06 » 02 202 4 р.

Специфікація

« 06 » 02 202 4 р

м. Лубни

№ з/п	Найменування Товару	Одиниця виміру Товару	К-ть Товару	Ціна за одиницю Товару (без ПДВ), грн.	Загальна вартість Товару (без ПДВ), грн.
1	Кран кульовий 11с41п DN50/50 PN16 BREEZE (8481)	шт	23	1 780,00	40 940,00
2	Кран кульовий 11с41п DN100/100 PN16 L-230 BREEZE (8481)	шт	23	4 420,00	101 660,00
3	Кран кульовий 11с36п DN100/100 PN16 BREEZE (8481)	шт	4	4 350,00	17 400,00
4	Кран кульовий 11с41п DN80/80 PN16 BREEZE (8481)	шт	7	2 800,00	19 600,00
5	Кран кульовий 11с341п DN150/150 PN16 [з редуктором] BREEZE (8481)	шт	12	13 008,00	156 096,00
6	Кран кульовий 11с341п DN200/200 PN16 [з редуктором] BREEZE (8481)	шт	2	37 559,00	75 118,00
7	Кран кульовий 11с37п DN50/50 PN40 BREEZE (8481)	шт	11	1 020,00	11 220,00
8	Кран кульовий 11с36п DN40/40 PN16 BREEZE (8481)	шт	8	1 330,00	10 640,00
9	Кран кульовий 11с42п DN50/50 PN16 BREEZE (8481)	шт	2	1 500,00	3 000,00
				Сума без ПДВ	435 674,00
				ПДВ (20%)	87 134,80
				Всього з ПДВ	522 808,80

Повна вартість Товару прописом: *П'ятсот двадцять дві тисячі вісімсот вісім гривень вісімдесят копійок*

ПОКУПЕЦЬ
АТ «Лубнигаз»

Місцезнаходження: 37503, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л. Толстого, 87

Класифікація суб'єкта господарювання: суб'єкт середнього підприємництва

Банківські реквізити:

IBAN:UA583204780000026001924424332

в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478

Код ЄДРПОУ 05524713

ПІН 055247116046

свідоцтво платника ПДВ 100340819

e-mail: NewOffice@lubnygaz.com.ua

Тел. (05361) 6-24-88

Генеральний директор

М.П. / Е. Кондратенко/

М.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «ОЛБРИЗСЕРВІС»

Місцезнаходження: Україна, 02093, м. Київ, вул.

Литвинського Юрія, 59

Класифікація суб'єкта господарювання:

суб'єкт середнього підприємництва

Банківські реквізити:

IBAN:UA 783510050000026004878852388

В АТ «Укрсиббанк», м. Київ, МФО 351005

Код ЄДРПОУ 23392043

ПІН 233920426511

свідоцтво платника ПДВ 38801093

e-mail: info@breeze.ua

Тел. (050) 468-48-95, (044) 566-94-51

Генеральний директор

М.П. / М. Швець О.С./

М.П.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Крани газові фланцеві та приварні, код ДК 021:2015 – 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Призначення - трубопровідна арматура встановлюється на зовнішніх надземних, зовнішніх підземних (в спеціально обладнаних колодязях) тиском до 1,2 МПа включно, для управління (відключення, розподілу) потоками газових робочих середовищ.

Конструкція крана повинна передбачати відсутність необхідності у підтягуванні сальникового ущільнення.

Предмет закупівлі: найменування, кількість та вимоги замовника до кранів викладено в таблиці 1

Таблиця 1

№ п/п	Найменування технічних та якісних характеристик	Вимога Замовника
1. КРАН КУЛЬОВИЙ DN50 PN16		
1.1	Необхідна кількість, шт.:	23
1.2	Тип крану	Кран кульовий
1.2.1	Тип корпусу	Розбірний
1.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	50
1.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	180
1.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
1.5	Різновид крану	Повнопрохідний
1.6	Тип приєднання	Фланцеве
1.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
1.8	Тип приводу	Ручний
1.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
1.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60
1.11	Робоче середовище	Природний газ
1.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов'язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсиліксан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 1.4, 1.9, 1.10 даних вимог).

		Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття)
1.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов'язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
1.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121
1.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ ISO 5208
1.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
1.17	Представлення сертифікатів	<i>Учасник повинен мати:</i> - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
1.18	Наявність експлуатаційної документації	<i>Учасник повинен мати:</i> - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпиндель); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтвореній формі та без пошкоджень.
1.19	Технічні характеристики приводу	рукоятка крана повинна легко зніматись для можливої заміни
1.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
1.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
1.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію.
1.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні
2. КРАН КУЛЬОВИЙ DN80 PN16		
2.1	Необхідна кількість, шт.:	7
2.2	Тип крану	Кран кульовий
2.2.1	Тип корпусу	Розбірний

2.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	80
2.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	210
2.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
2.5	Різновид крану	Повнопрохідний
2.6	Тип приєднання	Фланцеве
2.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
2.8	Тип приводу	Ручний
2.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
2.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60
2.11	Робоче середовище	Природний газ
2.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов’язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилоксан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 2.4, 2.9, 2.10 даних вимог). Міцність шпінделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
2.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов’язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
2.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121
2.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ ISO 5208
2.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
2.17	Представлення сертифікатів	Учасник повинен мати: - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII;

		- Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
2.18	Наявність експлуатаційної документації	<i>Учасник повинен мати:</i> - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпindelь); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтворюваній формі та без пошкоджень.
2.19	Технічні характеристики приводу	рукоятка крана повинна легко зніматись для можливої заміни
2.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
2.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
2.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію
2.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні
3. КРАН КУЛЬОВИЙ DN100 PN16		
3.1	Необхідна кількість, шт.:	23
3.2	Тип крану	Кран кульовий
3.2.1	Тип корпусу	Розбірний
3.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	100
3.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	230
3.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
3.5	Різновид крану	Повнопрохідний
3.6	Тип приєднання	Фланцеве
3.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
3.8	Тип приводу	Ручний
3.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
3.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60
3.11	Робоче середовище	Природний газ
3.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов'язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилоксан

		7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 3.4, 3.9, 3.10 даних вимог). Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
3.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов'язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвора, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
3.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121
3.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ ISO 5208
3.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
3.17	Представлення сертифікатів	<i>Учасник повинен мати:</i> - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
3.18	Наявність експлуатаційної документації	<i>Учасник повинен мати:</i> - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпиндель); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтворюваній формі та без пошкоджень.
3.19	Технічні характеристики приводу	рукоятка крана повинна легко зніматись для можливої заміни
3.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
3.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
3.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію
3.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні

4. КРАН КУЛЬОВИЙ DN100 PN16		
4.1	Необхідна кількість, шт.:	4
4.2	Тип крану	Кран кульовий
4.2.1	Тип корпусу	Цільнозварний
4.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	100
4.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	300
4.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
4.5	Різновид крану	Повнопрохідний
4.6	Тип приєднання	Фланцеве
4.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
4.8	Тип приводу	Ручний
4.9	Температура робочого середовища, °С	-30...+60
4.10	Експлуатація в умовах температури, °С	-30...+60
4.11	Робоче середовище	Природний газ
4.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов'язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилоксан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 4.4, 4.9, 4.10 даних вимог). Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
4.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов'язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
4.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121
4.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ ISO 5208
4.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
4.17	Представлення сертифікатів	Учасник повинен мати: - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку

		України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
4.18	Наявність експлуатаційної документації	Учасник повинен мати: - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпindelь); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтворюваній формі та без пошкоджень.
4.19	Технічні характеристики приводу	рукоятка крана повинна легко зніматись для можливої заміни
4.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
4.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
4.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію
4.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні
5. КРАН КУЛЬОВИЙ DN150 PN16		
5.1	Необхідна кількість, шт.:	12
5.2	Тип крану	Кран кульовий
5.2.1	Тип корпусу	Розбірний
5.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	150
5.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	390
5.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
5.5	Різновид крану	Повнопрохідний
5.6	Тип приєднання	Фланцеве
5.7	Спосіб установки	Наземний (НУ)
5.8	Тип приводу	Редуктор
5.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
5.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60
5.11	Робоче середовище	Природний газ
5.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов'язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13

		4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилоксан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 5.4, 5.9, 5.10 даних вимог). Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
5.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов'язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
5.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121
5.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ ISO 5208
5.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
5.17	Представлення сертифікатів	<i>Учасник повинен мати:</i> - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
5.18	Наявність експлуатаційної документації	<i>Учасник повинен мати:</i> - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпиндель); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтворюваній формі та без пошкоджень.
5.19	Технічні характеристики приводу	Редуктор повинен бути сумісний для використання з газовим краном, здатний витримувати зусилля при повному положенні закрито/відкрито згідно стандарту ISO 5211.
5.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
5.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
5.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію

5.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні
6. КРАН КУЛЬОВИЙ DN200 PN16		
6.1	Необхідна кількість, шт.:	2
6.2	Тип крану	Кран кульовий
6.2.1	Тип корпусу	Розбірний
6.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	200
6.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	460
6.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
6.5	Різновид крану	Повнопрохідний
6.6	Тип приєднання	Фланцеве
6.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
6.8	Тип приводу	Редуктор
6.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
6.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60
6.11	Робоче середовище	Природний газ
6.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов'язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилоксан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 6.4, 6.9, 6.10 даних вимог). Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
6.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов'язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
6.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121
6.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ ISO 5208
6.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
6.17	Представлення сертифікатів	Учасник повинен мати:

		- копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
6.18	Наявність експлуатаційної документації	<i>Учасник повинен мати:</i> - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпindelь); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтворюваній формі та без пошкоджень.
6.19	Технічні характеристики приводу	Редуктор повинен бути сумісний для використання з газовим краном, здатний витримувати зусилля при повному положенні закрито/відкрито згідно стандарту ISO 5211.
6.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
6.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
6.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію
6.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні
7. КРАН КУЛЬОВИЙ DN50 PN16		
7.1	Необхідна кількість, шт.:	11
7.2	Тип крану	Кран кульовий
7.2.1	Тип корпусу	Цільнозварний
7.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	50
7.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	210
7.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
7.5	Різновид крану	Повнопрохідний
7.6	Тип приєднання	Приварне
7.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
7.8	Тип приводу	Ручний
7.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
7.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60
7.11	Робоче середовище	Природний газ

7.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов’язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12х17 3. Шток – сталь 20х13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилоксан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 7.4, 7.9, 7.10 даних вимог). Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
7.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов’язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
7.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121:2010
7.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ EN 12266-1:2015
7.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
7.17	Представлення сертифікатів	Учасник повинен мати: - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
7.18	Наявність експлуатаційної документації	Учасник повинен мати: - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпиндель); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтворюваній формі та без пошкоджень.
7.19	Технічні характеристики приводу	рукоятка крана повинна легко зніматись для можливої заміни

7.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
7.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
7.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію
7.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні
8. КРАН КУЛЬОВИЙ DN40 PN16		
8.1	Необхідна кількість, шт.:	8
8.2	Тип крану	Кран кульовий
8.2.1	Тип корпусу	Цільнозварний
8.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	40
8.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	200
8.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
8.5	Різновид крану	Повнопрохідний
8.6	Тип приєднання	Фланцеве
8.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
8.8	Тип приводу	Ручний
8.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
8.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60
8.11	Робоче середовище	Природний газ
8.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов'язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилоксан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 8.4, 8.9, 8.10 даних вимог). Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
8.13	Забезпечення герметичності крану:	Ущільнення затвора кульового крану здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов'язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
8.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121:2010

8.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ EN 12266-1:2015
8.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
8.17	Представлення сертифікатів	<i>Учасник повинен мати:</i> - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
8.18	Наявність експлуатаційної документації	<i>Учасник повинен мати:</i> - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сідло, кульова пробка, шпindelь); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крану (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтвореній формі та без пошкоджень.
8.19	Технічні характеристики приводу	рукоятка крана повинна легко зніматись для можливої заміни
8.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
8.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
8.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію
8.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні
9. КРАН КУЛЬОВИЙ DN50 PN16		
9.1	Необхідна кількість, шт.:	2
9.2	Тип крану	Кран кульовий
9.2.1	Тип корпусу	Розбірний
9.3	Діаметр номінальний DN (діаметр умовний Ду), мм	50
9.3.1	Монтажна довжина, не менше, мм	93
9.4	Тиск номінальний PN, не менше, МПа (бар)	1,6 (16)
9.5	Різновид крану	Повнопрохідний
9.6	Тип приєднання	Фланцеве
9.7	Спосіб установки	Надземний (НУ)
9.8	Тип приводу	Ручний
9.9	Температура робочого середовища, °C	-30...+60
9.10	Експлуатація в умовах температури, °C	-30...+60

9.11	Робоче середовище	Природний газ
9.12	Вимоги до матеріалу та технології виготовлення	Забезпечення пожежної і корозійної стійкості по відношенню до робочого середовища – обов’язково. Матеріал основних деталей, виробів: 1. Корпус – сталь 20 2. Пробка кульова – сталь 12x17 3. Шток – сталь 20x13 4. Кільце ущільнююче кулі – фторопласт Ф4К20 5. Прокладка штока – фторопласт Ф4 6. Кільце ущільнююче штока – фторсилексан 7. Фланець, ручка – сталь 3сп 8. Штифт – Сталь 45 Механічні властивості основних деталей повинні забезпечувати умови експлуатації (згідно з п. 9.4, 9.9, 9.10 даних вимог). Міцність шпинделя крана повинна забезпечити максимальний крутний момент, який необхідний для нормального функціонування крана (в режимі відкриття-закриття).
9.13	Забезпечення герметичності крана:	Ущільнення затвора кульового крана здійснюється не менше, як одним рівнем герметизації – обов’язково: - еластомер по металу. Ущільнення еластомеру по металу здійснюється контактом кільця ущільнювача сидла з кульовою пробкою. Конструкція вузла затвору, повинна передбачати постійне піджимання пружними елементами сидел до пробки.
9.14	Виготовлення	Згідно ДСТУ ISO 7121:2010
9.15	Клас герметичності	«А» - згідно ДСТУ EN 12266-1:2015
9.16	Випробування	Згідно ДСТУ EN 12266-1 або ДСТУ ISO 5208.
9.17	Представлення сертифікатів	<i>Учасник повинен мати:</i> - копію діючого сертифікату перевірки (або експертизи) типу на відповідність вимогам «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27), виданого органом оцінки відповідності, призначеним Мінекономрозвитку України, згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року N 124-VIII; - Декларацію про відповідність, складена виробником обладнання, згідно вимог п. 56-59, за формою додатку 4 «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском».
9.18	Наявність експлуатаційної документації	<i>Учасник повинен мати:</i> - технічний паспорт на кран (на кожну одиницю). В технічному паспорті повинен бути вказаний матеріал та механічні властивості основних деталей (корпус, сидло, кульова пробка, шпиндель); - інструкція (настанова) з експлуатації та порядком технічного обслуговування крана (на кожну одиницю). - складальні креслення з розмірами, в т.ч. і приводів, на яких детально зазначені і пронумеровані всі деталі та надані посилання на специфікації матеріалів (на кожну одиницю); Документація має бути розбірливою, придатною для багаторазового використання, у відтвореній формі та без пошкоджень.
9.19	Технічні характеристики приводу	рукоятка крана повинна легко зніматись для можливої заміни

9.20	Повний середній ресурс, циклів:	10000
9.21	Термін експлуатації, не менше, років	30
9.22	Гарантійний термін експлуатації, не менше	36 місяців з дня введення в експлуатацію
9.23	Вимоги до маркування	Всі крани та їх привода повинні мати маркування згідно ДСТУ ISO 14313 або ДСТУ ISO 7121. Одиниці виміру маркування повинні бути метричні

1. Комплект поставки для одного крану:

1. Кран (з рукояткою або з редуктором в залежності від замовлення) – 1 шт.,
2. Паспорт – 1 шт.

ПОКУПЕЦЬ **АТ «Лубнигаз»**

Місцезнаходження: 37503, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л. Толстого, 87

Класифікація суб'єкта господарювання: суб'єкт середнього підприємництва

Банківські реквізити:

IBAN:UA583204780000026001924424332

в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478

Код ЄДРПОУ 05524713

ПІН 055247116046

свідоцтво платника ПДВ 100340819


e-mail: NewOffice@lubnygaz.com.ua

Тел. (05361) 6-24-88

Генеральний директор

Г.І. Кондратенко

М.П.



ПОСТАЧАЛЬНИК **ТОВ «ОЛБРИЗСЕРВІС»**

Місцезнаходження: Україна, 02093, м. Київ, вул. Литвинського Юрія, 59

Класифікація суб'єкта господарювання: суб'єкт середнього підприємництва

Банківські реквізити:

IBAN:UA 783510050000026004878852388

В АТ «Укрсиббанк», м. Київ, МФО 351005

Код ЄДРПОУ 23392043

ПІН 233920426511

свідоцтво платника ПДВ 38801093

e-mail: info@breeze.ua

Тел. (050) 468-48-95, (044) 566-94-51

Генеральний директор

Швець О.Є./

М.П. код 23392043

