

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника Служби відновлення
та розвитку інфраструктури у Львівській
області

**Руслан СТАНИЩУК**

« » 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат**

**з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного
значення Львівської області: Т-14-05 (С141516) Славське-Хашівань км 0+000 – км 14+400; Т-
14-06 Славське-Вигора км 0+000 – км 22+300; Т-14-07 Тухля-Плав'я км 0+000 – км 16+050;
Т-14-09 (О140406) Східниця-Верхнє Синьовидне км 0+000 – км 20+700; Т-14-11 Корчин-
Дубина км 0+000 – км 4+300; Т-14-12 Турка-Східниця км 0+000 – км 38+925; Т-14-13 Верхнє
Синьовидне-Дубина-Кам'янка км 0+000 – км 15+400; Т-14-21 (Київ-Чоп)-Сколе км 0+000
– км 3+500; Т-14-23 Бориня-Мохнатє км 0+000 – км 30+300; (165,9 км)**

Особливі умови виконання робіт/надання послуг: при виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення				
1	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером	км.пр	32	
2	Планування узбіч автогрейдером з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	240	
3	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	185000	
4	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 15 см	м2	1900	
5	Укріплення узбіч ЦПС товщиною шару 10 см з використанням укладальника узбіч	м2	6300	
6	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	5400	
7	Копання повітряних воронки в немерзломому ґрунті при ширині і глибині воронки 30х40 см	м. вор.	180	
8	Розробка ґрунту екскаватором з навантаженням у транспортні засоби та перевезенням самоскидами на відстань до 5км, ґрунт II групи	м3	5650/9605	
Дорожній одяг				
9	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	2385	
10	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 6 см	м2	1860	
11	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 7 см	м2	1790	
12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття холодним асфальтобетоном без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару	м2	320	

	покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм			
13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	710	
14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	580	
15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	475	
16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25м2, при товщині шару до 50 мм	м2	620	
17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	540	
18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	450	
19	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	420	
20	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	450	
21	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	420	
22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	540	
23	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	450	
24	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	380	
25	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	1050	
26	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 40 мм	м2	1130	
27	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 30 мм	м2	970	
28	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	1150	
29	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування (розпушення) 5 см	м2	27000	
30	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	2160	
31	Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером у складі із бітумовозом із застосуванням	м2	3000	

	бітумної емульсії (2,5% від маси), цементу (4% від маси) та ЦПС (С-7 - 50% від маси), який вноситься цементорозподільувачем, при товщині шару 16 см			
32	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером, товщиною 12 см	м2	9000	
33	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	2160	
34	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	м2	6000	
35	Профілювання щебеневого покриття автогрейдером без додавання нового матеріалу	м2/км	210000/105	
36	Засипання промоїн та ям щебеним матеріалом	м3	2100	
37	Відновлення профілю щебених покриттів товщиною 8см	м2	84700	
38	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	18400	
39	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	90	
40	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	16000	
41	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, сильнозабруднене покриття	м2	18000	
Технічні засоби організації дорожнього руху				
42	Демонтаж однобічного огороження, при відстані між стояками 2 м, методом різання	м	240	
43	Демонтаж однобічного огороження, при відстані між стояками 2 м, методом розкручування	м	60	
44	Улаштування однобічного металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м	м	300	
45	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	60	
46	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	105	
47	Демонтаж рекламних щитів [білбордів та інших великогабаритних рекламних носіїв].	шт	5	
48	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 100мм та висотою до 2,4м	шт	320	
49	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	115	
50	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	25	
51	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	15	
52	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	10	
53	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,2 м	км	5	
54	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.11 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,15 м	км	5	
55	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.17 фарбою по трафарету маркірувальною машиною	м2	130	

56	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 фарбою по трафарету маркірувальною машиною	м2	750	
57	Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету	м2	90	
58	Встановлення трубчастих оцинкованих стояків діаметром 57 мм для дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	опора	408	
59	Встановлення трубчастих оцинкованих стояків діаметром 76 мм для дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	опора	38	
60	Заміна на одному стояку односторонніх щитів дорожніх знаків (трикутні 900х900х900 - II типу розмір)	знак	130	
61	Заміна на одному стояку двосторонніх щитів дорожніх знаків (квадратні 700х700- II типу розмір)	знак	60	
62	Заміна на одному стояку односторонніх щитів дорожніх знаків (круглі d=700 - II типу розмір)	знак	58	
63	Заміна на одному стояку двосторонніх щитів дорожніх знаків (1.4.1; 1.4.2 розміром 500х570)	знак	90	
64	Заміна на одному стояку двосторонніх щитів дорожніх знаків (5.60 розміром 200х300)	знак	30	
65	Заміна на одному стояку односторонніх щитів дорожніх знаків (2.2 II типу розмір)	знак	40	
Зимове утримання				
66	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	8100	
67	Очищення доріг трактором, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	1065	
68	Очищення доріг трактором, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	2330	
69	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього типу	км	2250	
70	Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером середнього типу	км	1100	
71	Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну на аварійно-небезпечних ділянках дороги (ПСС 20%)	м2	115000	
72	Однчасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої (ПСС 10%)	км	4200	
73	Однчасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої (ПСС 20%)	км	4850	
74	Приготування піщано-соляної суміші 10% навантажувачем	м3	3163	
75	Приготування піщано-соляної 20% суміші навантажувачем	м3	2739	
76	Навантаження протиожеледних матеріалів навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т	м3	5902	
77	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м. (ПСС	м2	14220006	

	10%)			
78	Розподілення протиожедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м. (ПСС 20%)	м2	33266667	
Озеленення				
79	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	2040	
80	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	95000	
81	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	43300	
82	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	15	
83	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	28100	
84	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм з використанням бензопилки	дерево	95	
85	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	21500	
86	Вирізання кущів твердолистяних порід ручним кущорізом	м2	19100	
87	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	1200	
88	Розкрязування хлестів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня понад 32 см	м3	45	
Транспортні споруди				
89	Посилення балок прогонової будови	м.п.	350	
90	SIKAWRAP-230C, 300мм	м2	105	
91	SAKA DUR -330 (AB)	кг	157,5	
92	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	17,6	
93	Захист бетонних поверхонь елементів транспортних споруд від корозії	м2	740	
94	FERROSEAL 15 kg полімерцементний антикорозійний розчин	кг	1272	
95	Перильне огороження оцинковане	т	17,6	
96	Шпаклювання поверхонь штучних споруд товщиною шару 5 см	м2	290	
97	Sika MonoTop 3020	т	9	
98	Грунтування поверхонь	м2	90	
99	SIKAGARD-702 W Aquaphob	кг	5,4	
100	Фарбування залізобетонних опор конструкцій мостів за один шар в 2 шара	м2	84	
101	Sika Gard 680 S	т	0,2	
102	Поклеєння армуючої стрічки Sika Carbo Dur M-1214	м шва	210	
103	SIKA CARBODUR M-1214	м	210	
104	Нанесення захисного шару стрічки Sika Carbo Dur вручну товщиною 3 мм Sikagard 720 EpoCem (A+B+C)- витрата 2,25 кг/м2/1мм	м2	30	
105	SIKA DUR-30	кг	105	
106	Знепилювання поверхонь	м2	240	
107	Гідрофобізація бетонних поверхонь Sikagard®-705 L - 0,3кг/м2	м2	310	
108	Sikagard®-705 L	кг	78	
109	Фарбування бетонних поверхонь Sikagard-680 S Betoncolor в два шари - 0,2 кг/м2 одного шару	м2	310	
110	Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor	кг	140	
111	Встановлення бортових каменів гранітних 100.15.80	м	240	
112	Камені гранітні бортові 100.15.8	м	240	

113	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	25	
114	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	580	
Об'єкти дорожнього сервісу та інженерне облаштування				
115	Прибирання автопавільонів від сміття влітку	м2	6550	
116	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	4100	
117	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	240	
118	Прибирання майданчиків відпочинку, оглядових майданчиків, місць відстою автотранспорту та інших	м2	12100	
Інші роботи				
119	Чергування робітників і машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	2880	
120	Чергування машиністів трактора (навантажувача) при зимовому утриманні доріг з виїздом	година	2880	
121	Чергування машиністів КДМ при зимовому утриманні доріг без виїзду	година	5760	
122	Чергування машиністів автогрейлера при зимовому утриманні доріг без виїзду	година	1440	
123	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	8100	
124	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	1900	
125	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 100 км	т	250	
126	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 100 км	т	160	
127	Виїзд на ДТП	км	1050	
128	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	680	

Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки автомобільних доріг

Микола КОТЛОВИЙ

Заступник начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки автомобільних доріг

Петро КОВАЛЬЧИК

Провідний інженер відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки автомобільних доріг

Ігор ЗАСТРІЖНИЙ