

НОРМАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ m_n		5
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЦЕВ Z		18
ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ	УГОЛ ЗАЦЕПЛЕНИЯ α	20°
УКЛОН ЗУБЦЕВ β		23°43'27"
НАПРАВЛЕНИЕ ВИНТОВОЙ ЛИНИИ ЗУБЦЕВ		ПРАВЫЙ
ДИАМЕТРАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ		
КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШИРИНЫ ЗУБЦЕВ		38,52 - 0,045 / 3 - 0,090 / 3
ТАЧНОСТЬ		4e CSN 014682
ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ m_f		5,4615
ДИАМЕТР ОСНОВНОЙ ОКРУЖНОСТИ D_b		
ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ		ТОРЦЕВОЕ
ЗУБЦА		НАКЛОННЫЕ
ПРОФИЛЬ ЗУБЦЕВ		ПОГОННЫЙ
ПОВЕРХНОСТЬ БОКОВ ЗУБЦЕВ		ШЛИФОВАННЫЙ
ПОЛОЖЕНИЕ И УГОЛ ОСЕЙ		
ОТКЛОНЕНИЕ ОСНОВНОГО ШАГА Δt_b		+ 0,007
ОТКЛОНЕНИЕ УКЛОНА ЗУБЦЕВ $\Delta \beta$		0,016 / 100
ОТКЛОНЕНИЕ СОСЕДНИХ ШАГОВ Δt		0,016
ОТКЛОНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БОКОВ ЗУБЦЕВ $\Delta \beta$		0,050
ОТКЛОНЕНИЕ ЭВОЛВЕНТЫ ΔE		0,013
ОТКОСАНИЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ И ПРАВЕДНОСТИ	О ШАГ $\Delta a_{\beta t}$	0,016
	О ОБОРОТ $\Delta a_{\beta h}$	0,035
ВМЕСТЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОГО КОЛЕСА		
НОМЕР ЧЕРТЕЖА		6-870-2-2-18
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЦЕВ		34
РАССТОЯНИЕ ОСЕЙ a_v		142 ± 0,03

ЭВОЛВЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАЗОВ		
55 x 25 x 9 (с 10) - h6 CSN 014950.2		
МОДУЛЬ	m	2,5
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЦЕВ	Z	20
УГОЛ ЗАЦЕПЛЕНИЯ	α	30°
КОРРЕКЦИЯ	$t m x$	+ 1,25
РАЗМЕР ЧЕРЕЗ 4 ЗУБЦА	M	27,38 - 0,02 - 0,06

6.3/ (0.4/ 0.8/





