

Вих. № 25-5/22

від 28.10.2022 року

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до предмету закупівлі
Електричне обладнання

№ п/п	Найменування товару	Технічні характеристики	Од. вим.	К-ть
1.	DIN-рейка e.din.stand.rail.101, 2м	e.din.stand.rail.101, 2м	шт	1
2.	DIN-рейка e.din.stand.rail.101, 20 см	Оцинкована 200x35 мм, 20см.	шт	5
3.	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів e.rcbo.stand.2.C10.30, 1P+N, 10A, C, 30mA	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів e.rcbo.stand.2.C10.30, 1P+N, 10A, C, 30mA	шт	2
4.	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.100S.100, 3р, 100A	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.100S.100, 3р, 100A	шт	1
5.	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.60S.16, 3р, 16A	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.60S.16, 3р, 16A	шт	4
6.	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.100S.50, 3р, 50A	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.100S.50, 3р, 50A	шт	1
7.	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S.200, 3р, 200A	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250S.200, 3р, 200A	шт	4
8.	Реле захисного відключення розеточне e.control.d01	Тип: Дифреле Номінальна робоча напруга: 220В Частота: 50Гц, Номінальний робочий струм: 16А Диференційний струм: 0,03А	шт	52
9.	Арматура світлосигнальна e.ad16.230.green Ø16мм 230В АС зелена	Колір лінзи: зелений; напруга живлення: 220В; діаметр отвору кріплення: без перехідної шайби - 12 мм, з перехідною шайбою - 16 мм)	шт	40
10.	Арматура світлосигнальна e.ad16.230.red Ø16мм 230В АС червона	Колір лінзи – червоний; напруга живлення 220В; діаметр отвору кріплення: без перехідної шайби - 12 мм, з перехідною шайбою - 16 мм)	шт	40
11.	Арматура світлосигнальна e.ad22.230.green Ø22мм 230В АС зелена	Арматура світлосигнальна e.ad22.230.green Ø22мм 230В АС зелена	шт	50
12.	Арматура світлосигнальна e.ad22.230.red Ø22мм 230В АС червона	Арматура світлосигнальна e.ad22.230.red Ø22мм 230В АС червона	шт	50
13.	Арматура світлодіодна АСКМ-С-12ЛІ-8БС-90мА зелений	Напруга живлення ~220В, 50 Гц; колір світіння зелений; цоколь Т6.8; температурний діапазон від -5С до +40С	шт	20
14.	Арматура світлодіодна АСКМ-С-12ЛІ-8БС-90мА червоний	Напруга живлення ~220В, 50 Гц; колір світіння червоний; цоколь Т6.8; температурний діапазон від -5С до +40С	шт	20
15.	Сигнальний додатковий контакт e.mcb.alt.md	Дистанційна сигналізація положення відповідного апарату. Напруга, В: 240...415 Номінальний струм, А: 3А/415 АС, 6А/240 АС. А9N26924	шт	15
16.	Силовa вилка переносна e.plug.pro.5.32, 5п., 380В, 32А (025)	e.plug.pro.5.32 (3P+PE+N) 32А 380В IP44	шт	2
17.	Силовa вилка переносна e.plug.pro.4.32, 4п., 380В, 32А	e.plug.pro.4.32, 3P+PE, 32А, 380В, IP44, PSR02-032-4		



ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Україна, 03057, Київська область, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, б. 1, тел.: +38 /044/ 222-97-13

код ЄДРПОУ 40455843, ІПН 404558426585

р/р UA 983510050000026001615527200 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

	(024)			
18.	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.60S.25, 3р, 25А	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.60S.25, 3р, 25А	шт	2
19.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.3.C25, 3р, 25А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.3.C25, 3р, 25А, С, 4,5 кА	шт	1
20.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5 кА	шт	1
21.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C10, 1р, 10А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C10, 1р, 10А, С, 4,5 кА	шт	63
22.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5 кА	шт	69
23.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C25, 1р, 25А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C25, 1р, 25А, С, 4,5 кА	шт	49
24.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C40, 1р, 40А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C40, 1р, 40А, С, 4,5 кА	шт	19
25.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C50, 1р, 50А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C50, 1р, 50А, С, 4,5 кА	шт	8
26.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.3.C40, 3р, 40А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.3.C40, 3р, 40А, С, 4,5 кА	шт	3
27.	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів e.rcbo.stand.2.C10.30, 1P+N, 10А, С, 30мА	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів e.rcbo.stand.2.C10.30, 1P+N, 10А, С, 30мА	шт	2
28.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C32, 1р, 32А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C32, 1р, 32А, С, 4,5 кА	шт	1
29.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА	шт	1
30.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.1.C6, 1р, 6А, С, 6кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.1.C6, 1р, 6А, С, 6кА	шт	1
31.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.3.C32, 3р, 32А, С, 6кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.3.C32, 3р, 32А, С, 6кА	шт	2
32.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.1.C16, 1р, 16А, С, 6кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.1.C16, 1р, 16А, С, 6кА	шт	4
33.	1SAM150000R1007 Автоматичний вимикач MS 116-2,5 тепловий роз'єднувач 1,6-2,5А, 0,75 кВт (400V AC3) (8536	Вимикач автоматичний U690 V AC 440 V DC, Уставка 1,6-2,5А, , 1SAM150000R1007		



ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Україна, 03057, Київська область, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, б. 1, тел.: +38 /044/ 222-97-13

код ЄДРПОУ 40455843, ІПН 404558426585

р/р UA 983510050000026001615527200 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

	20 10 00)			
34.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.1.B10, 1р, 10А, В, 6кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.1.B10, 1р, 10А, В, 6кА	шт	1
35.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.3.B16, 3р, 16А, В, 6кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.3.B16, 3р, 16А, В, 6кА	шт	3
36.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.3.B6, 3р, 6А, В, 6кА	Вимикач автоматичний EZ9 3Р 6А тип В арт.EZ9F14306, або еквівалент Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.3.B6, 3р, 6А, В, 6кА	шт	2
37.	Модульний автоматичний вимикач e.industrial.mcb.100.3.C10, 3 р, 10А, С, 10кА	Модульний автоматичний вимикач e.industrial.mcb.100.3.C10, 3 р, 10А, С, 10кА	шт	1
38.	Модульний автоматичний вимикач e.industrial.mcb.100.3.C6, 3 р, 6А, С, 10кА	Модульний автоматичний вимикач e.industrial.mcb.100.3.C6, 3 р, 6А, С, 10кА	шт	2
39.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C10, 1р, 10А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C10, 1р, 10А, С, 4,5 кА	шт	3
40.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, С, 4,5 кА	шт	1
41.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.3.C16, 3р, 16А, С, 4,5 кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.45.3.C16, 3р, 16А, С, 4,5 кА	шт	1
42.	A9N61522 Автоматичний вимикач C60H-DC, 2Р, 2А, С (8536 20 10 00)	Вимикач автоматичний C60H-DC 2п; 2А; кр.С А9N61522	шт	5
43.	BK-300-БР-11-67У2-21, IP67	Струм тривалого режиму роботи, 16А Номинальна напруга при змінному струмі, 220, 380, 660 постійному струмі, 110, 220, 440 Розрахункова частота включень в годину до 600 включень	шт	4
44.	Вимикач кінцевий ВП-15Д21Б231-54У2.3	Робоча напруга: - змінного струму частотою 50 і 60 Гц - постійного струму до 660 В до 440 В Номинальний струм (змінний і постійний) 10 А Мінімальний комутований струм (0,2 А (за умови 12В); 0,05 А (за умови 24В) Контактна група 1з. + 1р. Зусилля прямого спрацьовування, не більше 30 Н. Допустима частота увімкнень 1200 циклів на годину	шт	5
45.	Пакетний перемикач в корпусі e.industrial.sb.1-0.3.20, 3р, 20А (0-1)	e.industrial.sb.1-0.3.20, 3р, 20А (0-1)	шт	4
46.	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.4.C25, 4р, 25А, С, 6кА	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.4.C25, 4р, 25А, С, 6кА	шт	10
47.	LADN22 блок-контакт 2н.о.+2н.з. фронт.використ. з контакторами серії D,F,B (8536 30 90 00)	Номинальна робоча напруга 690 В змінного струму 25-400 Гц Номинальна потужність 250 А при <= 690 В постійного струму 140 А при <= 690 В змінного струму	шт	20
48.	Клемна колодка діліма, 12груп e.tc.stand.12.4, 3 А	e.tc.stand.12.4 0,75-4мм2 12 пар	шт	100
49.	Клемна колодка e.lc.pro.aw.pl.3 з	3 контакти 0,25-4мм.кв., самозажимна, з натискаючими	шт	54



ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Україна, 03057, Київська область, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, б. 1, тел.: +38 /044/ 222-97-13

код ЄДРПОУ 40455843, ІПН 404558426585

р/р UA 983510050000026001615527200 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

	натискним важелем	ричагами, 32А, 450В		
50.	Електромагнітний пускач e.industrial.ukq.9mb, 9А, 400V	e.industrial.ukq.9mb в захисній оболонці 9А, 380В АС-3, ІР54	шт	1
51.	Перемикач 4G 25-56 PKR114	Комутаційна потужність трифазна (кВт): 13 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 690 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В)2: 400 Номинальний робочий струм Ie (А) для АС-21А: 25 Номинальний струм In (А): 25 Умовний тепловий струм на відкритому повітрі Ith (А): 25	шт	30
52.	Контактор e.pro.ukc.1.12.400.1NO 12А, 400В, 1NO	Контактор e.pro.ukc.1.12.400.1NO 12А, 400В, 1NO	шт	4
53.	Контактор e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25А, 400В, 1NO	Контактор e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25А, 400В, 1NO	шт	3
54.	Контактор e.pro.ukc.4.65.400.1NO+1NC 65А, 400В, 1NO+1NC	Контактор e.pro.ukc.4.65.400.1NO+1NC 65А, 400В, 1NO+1NC	шт	15
55.	Контактор e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25А, 400В, 1NO	Контактор e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25А, 400В, 1NO	шт	2
56.	Міні запобіжник CH5*20 F 10А 250V	Міні запобіжник CH5*20 F 10А 250V	шт	20
57.	Перемикач e.mb.bd33 на 3 фіксованих положення "1-0-2" стандартна рукоятка, 2NO	e.mb.bd33, 10А, 660В	шт	3
58.	Вимикач кінцевий WLD2-Q Omron	In160А, Iрт125А, 380В, 50Гц, уст.кз630А	шт	74
59.	Перемикач 4G 10-92 PKR014	Комутаційна потужність трифазна (кВт): 5.5 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 690 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В)2: 230 Номинальний робочий струм Ie (А) для АС-21А: 10 Номинальний струм In (А): 10	шт	20
60.	Перемикач 4G 16-92 PKR114	Комутаційна потужність трифазна (кВт): 8 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 690 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В)2: 230 Номинальний робочий струм Ie (А) для АС-21А: 16 Номинальний струм In (А): 16	шт	30
61.	Перемикач 4G 16-91 PKR114	Номинальний струм In (А): 16 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 690 Номинальна робоча напруга змінного струму Ue (В)2: 400 Умовний тепловий струм на відкритому повітрі Ith (А): 20 Номинальний робочий струм Ie (А) для АС-21А: 16	шт	14
62.	Запобіжник ПН-2 400А Кварц	Номинальний струм - 400А, Вага 950г, Глибина 66мм, Висота 88мм, Ширина 246мм, Висота 88,мм Вага 950г	шт	20
63.	Контактор e.industrial.ukc.120.380, 120А, 380В, 1no+1nc	Номинальний струм: 125 А Частота струму: 50 Гц Тип керуючого струму: Змінний Максимальна потужність: 55 кВт Мін. температура навколишнього середовища: -30 град. Макс. температура навколишнього середовища: +40 град. Кількість фаз: 3 Номинальна робоча напруга: 380 В	шт	8
64.	Електромагнітний пускач e.industrial.ukq.12mb.230V	Номинальний робочий струм - 10А Номинальна напруга котушки керування - 220В Кількість і вид додаткових контактів - 1з (1НО) Тип - нереверсивний з кнопками ПУСК-СТОП Наявність теплового реле є Діапазон установок теплового реле - 0,61-1А	шт	1
65.	Реле захисного відключення розеточне e.control.d01	Реле захисного відключення розеточне 16А 230В 30мА ІР20	шт	4
66.	Реле контролю рівня рідини	Тип релейного захисту - реле контролю рівня рідини	шт	4



ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Україна, 03057, Київська область, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, б. 1, тел.: +38 /044/ 222-97-13

код ЄДРПОУ 40455843, ІПН 404558426585

р/р UA 983510050000026001615527200 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

	HRH-8 230V (2*16A AC1)	Найменування релейного захисту - HRH-8 Час затримки - 0.1...10 с Енергоспоживання - 2,6 В-А Тип контактів - 2 перемикаючі.		
67.	Силовa розетка стаціонарна e.socket.pro.5.16, 5п., 380В, 16А (115)	Кількість полюсів: 3Р + РЕ + N Номинальний струм: 16 А Номинальна напруга: до 380 В Ключ: 6 год. Ступінь захисту: IP44 Розмір: 130 x 96 мм	шт	5
68.	Силовa розетка, що вбудовується e.socket.029.8.16,2Р+Z, 250В, 16А, IP44 Shuko	Силовa розетка, що вбудовується e.socket.029.8.16,2Р+Z, 250В, 16А, IP44	шт	2
69.	Силовa розетка стаціонарна e.socket.pro.5.32, 5п., 380В, 32А (125)	Силовa розетка стаціонарна e.socket.pro.5.32, 5п., 380В, 32А	шт	2

Директор



Корнієнко С.М.