

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 " березня 2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень КНП ММР ЦПМСД №2 по вул.Космонавтів, 144 в
м.Миколаєві.

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
КАБІНЕТ № 49				
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
2	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	9	
3	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	9	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (стара шпатлівка)	м2	9	
5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9	
6	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	9	
8	Покриття лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	9	
9	Монтаж світильників б/у	шт	2	
10	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 2 рази	м2	72,5	
КАБІНЕТ № 51				
11	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (стара шпатлівка)	м2	11	
13	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11	
14	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	11	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	11	
16	Покриття лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	11	
17	Монтаж світильників	шт	2	
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1,8	

1	2	3	4	5
19	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,8	
20	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,8	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	1,8	
22	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 2 рази	м2	1,8	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

