

Турбінний наконечник DynaLED

- Корпус із нержавіючої сталі
- Керамічні підшипники
- Система очищення головки
- Кнопковий затискач бору
- Чотириточковий спрей
- Оптика зі стільникового скла
- Комплексний опорний підшипник (ISB)

Турбінні наконечники DynaLED виготовлені за покращеною високоточною технологією та оснащені системою генерації електроенергії нового покоління від NSK.

Дані інноваційні наконечники обладнані вбудованим вискоефективним та надійним генератором, що забезпечує високоякісну роботу підсвічування LED, що випромінює світло, еквівалентне денному та забезпечує чіткий огляд операційного поля.

Завдяки вбудованому генератору підсвічування LED працює незалежно від того, чи є в стоматологічній установці модуль підсвічування чи ні.

Модель: M600LG M4

- Стандартна головка
- Розмір головки: $\varnothing 12,1 \times B13,3$ мм
- Потужність: 16 Вт
- Швидкість: 330 000 - 430 000 об/хв

4-канальний роз'єм Midwest

Турбінний наконечник Pana-Max Plus

- Керамічні підшипники
- Корпус з нержавіючої сталі
- Комплексний опорний підшипник «ISB» от NSK
- Система очищення головки
- Чотириточковий спрей

Високошвидкісні наконечники серії Pana-Max PLUS створені для виправдання очікувань сучасних стоматологів. Створені за точними технологіями, вони мають потужність і продуктивність, необхідні для виконання клінічних процедур. Новий картридж Pana-Max відрізняється покращеною плавною роботою, в той час як

затискний механізм розроблений для безпечного утримання бору при підвищених навантаженнях, що створюються обертаючим моментом.

Нержавіючий корпус зручно тримати в руці, він вигнутий під оптимальним кутом для забезпечення відмінного огляду зони, що препарується. Наконечники серії Papa-Max PLUS призначені для роботи без компромісів.

Модель: PAP-SU M4

Без оптики

Стандартна головка

Швидкість: 360 000~430 000 об/хв

Розмір головки: $\varnothing 12.1 \times B13.3$ мм

4-канальний роз'єм Midwest