

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Товар, що планує закупити Замовник, повинен відповідати (або мати кращі - еквівалент) наступним технічним характеристикам:

КВАДРОКОПТЕР DJI MAVIC 3T або його еквівалент – 2 шт. (в разі пропозиції еквіваленту вказати модель, фірму виробника тощо)	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кількість	2 шт.
Стан	Новий, такий, що не був у користуванні
Вага	DJI Mavic 3T: 920 г
Злітна вага	DJI Mavic 3T: 1050 г
Розміри (у складеному/розкладеному вигляді)	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм(Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)
Довжина діагоналі	380,1 мм
Максимальна швидкість підйому	Не менша ніж 6 м/с (Звичайний режим) 8 м/с (Спортивний режим)
Максимальна швидкість спуску	Не менша ніж 6 м/с (Звичайний режим) 6 м/с (Спортивний режим)
Максимальна швидкість польоту (нарівні моря, без вітру)	Не менша ніж 15 м/с (звичайний режим) Вперед: 21 м/с, убік: 20 м/с, назад: 19 м/с (Спортивний режим)
Максимальна висота польоту відносно рівня моря	Не нижча 6000 м (без корисного навантаження)
Максимальний опір швидкості вітру	12 м/с
Максимальний час польоту (без вітру)	45 хвилин
Максимальний час зависання (без вітру)	38 хвилин
Максимальна відстань польоту	Не менша 32 км
Максимальний кут нахилу	Не менша 30° (Звичайний режим) 35° (Спортивний режим)
Максимальна кутова швидкість	200°/с
Робоча температура	-10° до 40° C (14° до 104° F)
GNSS	GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС підтримується тільки прив'язаному модулі RTK)
Діапазон точності позиціонування	По вертикалі: ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK) По горизонталі: ±0,3 м (з системою зору); ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування); ±0,1 м (з RTK)
Модель двигуна	2008
Модель гвинта	Пропелери 9453F для підприємств
Маяк	Вбудований в літальний апарат
ШИРОКОКУТНА КАМЕРА	
Сенсор	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП

Об'єктив	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600
Швидкість затвора	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с
Максимальний розмір зображення	DJI Mavic 3T: 8000×6000
Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps
Максимальний бітрейт відео	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps
Підтримувані формати файлів	exFAT
Фотоформат	DJI Mavic 3T: JPEG
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
ТЕЛЕКАМЕРА	
Сенсор	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП
Швидкість затвора	Електронний затвор: 8-1/8000 с
Об'єктив	Поле зору: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: від 3 м до ∞
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600
Максимальний розмір зображення	4000×3000
Фотоформат	JPEG
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 Мп Хронометраж: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps
Бітрейт	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с
Цифровий зум	8-кратне (56-кратне гібридне збільшення)
ТЕРМАЛЬНА КАМЕРА	
Тепловізор	Неохолоджуваний мікроболометр VOx
Крок пікселя	12 мкм
Частота кадрів	30 Гц
Об'єктив	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0 Фокус: від 5 м до ∞
Чутливість	≤50 мк@F1.1
Метод вимірювання температури	Точковий вимірювач, вимірювання площі
Діапазон вимірювання температури	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення) 0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)
Палітра	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2

Формат фото	JPEG (8 bit) R-JPEG (16-bit)
Роздільна здатність відео	640×512@30fps
Бітрейт	6 Мбіт/с
Формат відео	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
Режими фотозйомки	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512 Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
Цифрове збільшення	28x
Інфрачервона довжина хвилі	8-14 мкм
Точність інфрачервоного вимірювання температури	±2°C або ±2% (використовуючи більше значення)
ПІДВІС	
Стабілізація	3 осі (нахил, крен, панорування)
Механічний діапазон	DJI Mavic 3T: Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорування: від -27° до 27°
Контрольований діапазон	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується
Максимальна швидкість керування(нахил)	100°/с
Діапазон кутових коливань	±0,007°
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД	
Тип	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.
Передня	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі
Задня	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі
Бічні	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі
Верхня	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°
Нижня	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°
Робоче середовище	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю >20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс >15)
ПЕРЕДАЧА ВІДЕО	
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission
Якість Live View	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps
Робоча частота	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Максимальна відстань передачі (безперешкод)	DJI Mavic 3T: FCC: 15 км CE: 8 км CPRC: 8 км MIK: 8 км

Максимальна відстань передачі (з перешкодами)	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9-15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)
Максимальна швидкість завантаження	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)
Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою)	прибл. 200 мс
Антенa	4 Антени, 2T4R
Потужність передачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)
ПУЛЬТ DJI RC PRO ENTERPRISE	
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission
Максимальна відстань передачі (безперешкод)	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км
Робоча частота передачі відео	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Антенa	4 Антени, 2T4R
Потужність передавача відеопередачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)
Протокол Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2x2 MIMO Wi-Fi
Робоча частота Wi-Fi	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Потужність передавача Wi-Fi (EIRP)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)
Протокол Bluetooth	Bluetooth 5.1
Робоча частота Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц
Потужність передавача Bluetooth (EIRP)	< 10 дБм
Розширення екрану	Не менше за 1920×1080
Розмір екрану	5,5 дюймів
Екран	60 кадрів/с
Яскравість	1000 ніт
Управління сенсорним екраном	10-точковий мультитач
Акумулятор	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)
Тип зарядки	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В
Номинальна потужність	Не нижча 12 Вт
Ємність зберігання	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.
Час зарядки	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)
Час роботи	прибл. 3 години
Порт відеовиходу	Порт Mini-HDMI

Діапазон робочих температур	-10° до 40° C (14° до 104° F)
Температура зберігання	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця) Від -30° до 45° C (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців) Від -30° до 35° C (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° C (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)
Підтримувані літальні апарати DJI	DJI Mavic 3T
GNSS	GPS+Galileo+ГЛОНАСС
Розміри	Анени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті антени та встановлені ручки керування:
	183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)
Вага	прибл. 680 г
Модель	RM510B
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ	
Підтримувані карти пам'яті	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.
Рекомендовані карти microSD	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Літальний апарат: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
АКУМУЛЯТОР	
Ємність	Не менша 5000 мАг
Стандартна напруга	15,4 В
Максимальна напруга зарядки	17,6 В
Тип	LiPo 4S
Хімічна система	LiCoO2
Енергія	77 Вт-год
Вага	335,5 г
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	
Вхід	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А
Вихідна потужність	100 Вт
Вихід	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор

Товар, що планує закупити Замовник, повинен відповідати (або мати кращі - еквівалент) наступним технічним характеристикам:

КВАДРОКОПТЕР DJI MAVIC 3 або його еквівалент – 1 шт. (в разі пропозиції еквіваленту вказати модель, фірму виробника тощо)	
Злітна вага	895 гр
Розміри	У складеному стані: 221×96×90 мм (Д×Ш×В) В розкладеному стані: 347×283×107 мм (Д×Ш×В)
Розмір по діагоналі	380 мм
Макс. швидкість набору висоти	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) 1 м/с (режим C)
Макс. швидкість зниження	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P) 1 м/с (режим C)
Макс. швидкість (на рівні моря в штиль)	19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C)
Макс. висота польоту над рівнем моря	6000 м
Макс. час польоту	46 хвилин (заміри проводилися за безвітряного польоту)
Макс. допустима швидкість вітру	12 м/с
Макс. кут нахилу	35° (режим S) 30° (режим P) 25° (режим C)
Макс. кутова швидкість	200°/с
Діапазон робочих температур	-10°...+40°C
Діапазон робочих частот	: 2,4–2,4835 ГГц
Супутникові системи позиціонування	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO
Точність позиціонування	В вертикальній площині: ±0,1 м (візуальне позиціонування), ±0,5 м (супутникове позиціонування) В горизонтальній площині: ±0,3 м (візуальне позиціонування), ±1,5 м (супутникове позиціонування)
Стабілізатор	
Механічний діапазон кутів обертання	Нахил: -135°...100° Крен: -45°...45° Поворот: -27°...27°
Робочий діапазон кутів обертання	Нахил: -90°...35°
Стабілізація	Трьома осями (поперечна, продольна та вертикальна)
Макс. керована швидкість (нахил)	120°/с
Діапазон кутових вібрацій	±0,01°
Розпізнавання перешкод	
Нижня	Робочий діапазон: 0,3–18 м
Верхня	Робочий діапазон: 0,2–10 м
Ззаду	Робочий діапазон: 0,5–16 м

Спереду	Робочий діапазон: 0,5–20 м Дальність виявлення: 0,5–200 м
Збоку	Робочий діапазон: 0,5–25 м
Умови функціонування	Політ над невідбивною розпізнаваною поверхнею Дифузне відображення (20%) Достатнє освітлення (;15 лк)
Камера Hasselblad	
Матриця	4,3" CMOS Число ефективних пікселів: 20 млн
Об'єктив	Кут огляду: 84° 24 мм Діафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: від 1 м до ∞
Діапазон ISO	Відео: 100–6400 (авто) Фото: 100–1600 (авто) 100–3200 (ручний)
Витримка	Швидкість електронного затвору: 8–1/8000 с
Макс. розмір зображення	5280×3956
Режими фотозйомки	Покадрова Інтервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
Розширення відео	5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/с DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920×1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с * Вище вказана частота кадрів запису. Відео будуть програватися в уповільненому форматі.
Макс. бітрейт відео	200 Мбіт/с
Файлові системи, що підтримуються	FAT32 (≤ 1 ТБ) exFAT (до 2 ТБ)
Фотоформати	JPEG
Відеоформати	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Пульт управління та передача відео	
Діапазон робочих частот	Модель DJI RC-N1: 2,4–2,4835 ГГц
Макс. дальність передачі сигналу (на відкритому просторі, без перешкод)	Модель: RC-N1 2,4 ГГц: 15000 м (FCC/CE)
Діапазон робочих температур	-10°...+40°C
Потужність передавача (EIRP)	Модель RC-N1 2,4 ГГц: ≤ 33 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE/SRRC/MIC)
Діапазон температур зарядки	5°...+40°C
Система передачі відео	O3+
Якість трансляції	Пульт управління: 1080p при 30 кадрах на секунду / 1080p при 60 кадрах на секунду
Макс. бітрейт	SDR: 5,5 МБ/с (з пультом управління RC-N1) 15 МБ/с (з пультом управління DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80 МБ/с
Затримка сигналу (залежить від	130 мс (з пультом управління RC-N1) 120 мс (з пультом управління

умов на місці та мобільного пристрою)	DJI RC Pro)
Зарядний пристрій	
Вхід	100–240 В, 47-63 Гц, 2 А
Вихід	USB-C: 5 В=5 А/9 В=5 А/12 В=5 А/15 В=4,3 А/20 В=3,25 А/5~20 В=3,25 А
Номінальна потужність	65 Вт
Акумулятор Intelligent Flight Battery	
Ємність	5000 мАг
Напряжение	15,4 В
Макс. напруга зарядки	17,6 В
Тип	Літій-полімерний 4S
Енергія	77 Вт/ч
Маса нетто	335 г
Діапазон температур зарядки	+5°...+40°C
Гарантія	Не менше 1 року
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Квадрокоптер DJI Mavic 3 x 1. Пульти управління DJI RC-N1 x 1. Інтелектуальна батарея x 1. Пропелери x 3. Туре-С кабель x 1. Захист підвісу x 1. RC-кабель (роз'єм Micro USB) x 1. RC-кабель (роз'єм USB-C) x 1. RC-кабель (роз'єм Lightning) x 1. Пара запасних джойстиків x 1. Зарядний пристрій DJI 65W x 1.	

Квадрокоптер має бути укомплектований паспортом (формуляром) та настановами з експлуатування (керівництвом з експлуатації).

На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Товар має бути новим, якісним, без попереднього експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації.

Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: **документи від виробника /паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ посібник користувача/**, які повинні містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання.

Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов'язково додається їх переклад українською мовою.

Учасник разом з пропозицією повинен надати документи, що підтверджують країну походження товару.

Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусії чи ввезені з території цих країн!

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе Постачальник;

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. «З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

Датовано: «___» _____ 2024 року

Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника).

УВАГА! У разі посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва до такого посилання застосовується вираз «або еквівалент». Під виразом «еквівалент» розуміється, що всі технічні характеристики співпадають, тобто товар за всіма характеристиками повинен бути ідентичним.

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо): замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Закупівля здійснюється для потреб Збройних Сил на їх запит з подальшою передачею товару на облік запитувача. Тому, для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Якщо учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається замовником, додатково у складі пропозиції необхідно надати таблицю за встановленою формою, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічних вимогах замовника.

Порівняльна форма

Точна назва товару та основні технічні та якісні характеристики товару, що вимагаються Замовником	Точна назва еквіваленту товару та технічні та якісні характеристики товару, що пропонується учасником

Також додатково до таблиці або окремо бажано надати пояснення, що в складі пропозиції подається еквівалент.

посада уповноваженої особи
Учасника

підпис та печатка (за
наявності)

прізвище, ініціали